

## M12 FRAIWF12

### M12 FUEL™ AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE DA 1/2" QUADRO

- Fornisce fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Sust-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovraccoppia e garantire maggiore controllo in svitatura
- Profilo del corpo affusolato per massima accessibilità
- Dimensioni della testa compatte (solo 71 mm) per accedere e adattarsi ad applicazioni in spazi ristretti
- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione per rapida sostituzione delle bussole
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Rivestimento in gomma per resistere ai materiali corrosivi e offrire confort maggiore durante l'uso
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e le batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori in applicazioni ad alto consumo
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™



M12 FRAIWF12-0	
Voltaggio (V)	12
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Attacco	1/2" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Coppia max (Nm)	270
Diametro max bullone	M16
Peso con il pacco batteria (kg)	1.7
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471699
Codice EAN	4058546295981



Profilo del corpo affusolato per massima accessibilità

Profilo del corpo affusolato per massima accessibilità



Design della testa compatto (71 mm) per accesso in spazi stretti

## M12 FUEL

## M12 ONEFTR12

### CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2"

ONE KEY M12 FUEL  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 16.9 a 203.4 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
- Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Estremamente robusto
- Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si è completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
- Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e le batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

### M12 ONEFTR12-0C M12 ONEFTR12-201C

Voltaggio (V)	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Torque range [Nm]	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Accuratezza	CW +2 %, CCW +3%	CW +2 %, CCW +3%
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 100	0 - 100
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2.6
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito 1 x M12 B2 Pacco Batteria, senza caricatore, Valigetta C12 C Caricatore, Valigetta	
Codice prodotto	4933464969	4933464970
Codice EAN	4058546229146	4058546229153

## M12 ONEFTR38

### CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™

ONE KEY M12 FUEL  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 13.6 a 135.6 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
- Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Estremamente robusto
- Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si è completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
- Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e le batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

### M12 ONEFTR38-0C M12 ONEFTR38-201C

Voltaggio (V)	12	12
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Torque range [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Accuratezza	CW +2 %, CCW +3%	CW +2 %, CCW +3%
Attacco	3/8" quadro	3/8" quadro
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 100	0 - 100
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito 1 x M12 B2 Pacco Batteria, senza caricatore, Valigetta C12 C Caricatore, Valigetta	
Codice prodotto	4933464966	4933464967
Codice EAN	4058546229115	4058546229122