

## M18 FPFT

### SONDA TIRACAVI M18 FUEL™

- La prima sonda tiracavi a batteria al mondo
- Compatibile con tutte le batterie M18™ REDLITHIUM™ (non incluse); compatibile con 4 tamburi intercambiabili fino a 72 m in acciaio e 60 m non conduttivi
- La sonda si ritrae automaticamente nel tamburo: per applicazioni meno faticose
- Il motore brushless POWERSTATE™ ha potenza per tirare la sonda fino a 60 m con curve a 360°
- L'alimentazione automatica fa avanzare più rapidamente la sonda tra le curve dell'impianto elettrico
- Interruttore a velocità variabile per il massimo controllo
- Rapida sostituzione del tamburo
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e autonomia superiori
- Piattaforma 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Voltaggio (V)	18	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Peso con il pacco batteria (kg)	-	7.0	6.4
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC , Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC , Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471952	4933471953	4933471954
Codice EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531



Potenza per tirare la sonda fino a 60 m con curve a 360°



Alimentazione e ritrazione automatica della sonda



Rapida sostituzione del tamburo

### TAMBURI COMPATIBILI SONDA TIRACAVI M18 FUEL™

	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
Tamburo con cavo in acciaio	Tamburo con cavo in acciaio da 36 m 1/8	48445176	4058546326432	
	Tamburo con cavo in acciaio da 73 m 1/8	48445178	4058546326449	
Tamburo con cavo Non conduttivo	Tamburo con cavo non conduttivo 30 m	48445195	4058546326463	
	Tamburo con cavo non conduttivo 60 m	48445197	4058546326470	

## M18 HCCT109/42

### CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN FORCE LOGIC™ M18™



- Strumento più leggero ed equilibrato con impugnatura ergonomica
- I segni di allineamento rossi sulle ganasce degli utensili aiutano ad essere più accurati nella fase di posizionamento
- I componenti elettronici sigillati resistono agli ambienti difficili con sporco, polvere e umidità
- L'apertura delle ganasce da 42 mm e la rotazione della testa di 350° consentono un facile accesso a spazi stretti
- Connettori per crimpatrice con 109 kN di forza
- PFM™ (monitoraggio della forza) il sistema automatico di monitoraggio della forza garantisce la piena pressione e fornisce una verifica immediata della pressione con l'indicatore verde
- Consente connessioni fino a 400 mm²
- Attacco matrici universale che si adatta alle più comuni matrici U sul mercato (matrici a forma di C)
- Lo strumento registra e archivia ogni crimpatura effettuata per la creazione di report tramite l'app ONE-KEY™
- Con la tecnologia ONE-KEY™ è possibile monitorare da remoto i propri utensili dell'inventario, sapere sempre dove si trovano e prevenire i furti
- Il sistema controlla in automatico se la batteria ha abbastanza carica per effettuare la crimpatura

	M18 HCCT109/42-522C
Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Forza pressatura (kN)	109
Range di pressatura (mm²)	16 - 400
Capacità di apertura della ganasca (mm)	42
Peso con il pacco batteria (kg)	5.6
Kit incluso	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459273
Codice EAN	4058546002398

## M18 HCCT

### CRIMPATRICE IDRAULICA FORCE LOGIC™ M18™ DA 53 KN



- Crimpatrice FORCE LOGIC™ per connessioni in meno di 3 secondi con 53kN di forza
- La ganasca rivoluzionaria tiene il connettore per il miglior allineamento di cavo e connettore
- Soluzione 2 in 1: la ganasca di crimpatura può essere sostituita con una ganasca di taglio del cavo CU / AL
- Lo strumento è leggero e ben bilanciato, il che consente di utilizzarlo anche con una sola mano
- Design compatto e sottile della ganasca con testa ruotabile di 350° che consente facili piegature, anche in spazi ristretti
- Innovativo sistema PFM™ (Predictive Force Monitoring): modifica automaticamente la pressione sul connettore, per garantire la pressione ottimale ogni volta che si compie l'applicazione, visualizzandola con luce verde
- Permette di effettuare connessioni fino a 300 mm² su rame e 150 mm² su alluminio
- Attacco matrici universale che si adatta alle più comuni matrici U da 60 kN sul mercato (matrici a forma di C)
- Memorizzazione dei serraggi effettuati: la tecnologia ONE-KEY™ permette di realizzare report professionali tramite adattatore ONE-KEY™ o tramite app ONE-KEY™

	M18 HCCT-201C
Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Forza pressatura (kN)	53
Range di pressatura (mm²)	16 - 300
Tempo di pressatura (s)	< 3
Pressature con una batteria	> 250 su 70 mm² rame
Cicli di pressatura	30,000
Peso con il pacco batteria (kg)	3.7
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451194
Codice EAN	4002395138821