

M18 BLTRC

**TAGLIA BARRE FILETTATE
BRUSHLESS M18™**

M18



- La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
- Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio dolce o barre filettate da M6, M8 e M10 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
- Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6, M8, M10 e M12
- Design ergonomico per facile allineamento di taglio e migliore visibilità sull'applicazione
- Utensile bilanciato e semplice da utilizzare, ideale anche in applicazioni sopra testa
- Impugnatura centrale per utilizzo con una mano sola
- Le ganasce si aprono automaticamente una volta che il taglio è stato effettuato
- Lunghezza minima di taglio 3,8 cm
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile dal sovraccarico e garantisce una maggiore durata del pacco batteria

M18 BTP

**POMPA PER IL TRASFERIMENTO
DI ACQUE CHIARE M18™**

M18



- Pompa per il trasferimento di acque chiare alimentata a batteria 18V. Il peso di 3,4 kg la rende più leggera delle pompe a filo equivalenti e garantisce le medesime prestazioni
- Portata 1817 l/h, può pompare 908 l di acqua con una batteria M18™ (5,0 Ah)
- L'elettronica REDLINK™ riconosce quando l'utensile ha terminato di pompare acqua e lo disattiva
- Il girante della pompa flessibile e il potente motore generano un'altezza di pescaggio fino a 5,5 m e un'altezza di sollevamento fino a 23 m
- Ricezione con filetto maschio BSPT da $\frac{3}{4}$ " per tubi dell'acqua standard (si consiglia l'utilizzo di un tubo con diametro interno di 19 mm)
- Solo per acque chiare prive di detriti
- Piattaforma 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

2267-40

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

**2
AA**



- Risoluzione ottica 10:1, uguale a 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Misurazione temperature da -30°C a 400°C
- Schermo LCD per una lettura chiara dei dati
- Pochi pulsanti ed interfaccia intuitiva per misurazioni semplici e veloci
- Protezioni in gomma su lente e schermo



M18 BLTRC-0X

M18 BLTRC-522X

Voltaggio (V)	18	18
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3.9
Equipaggiamento standard	Ganasce per il taglio di barre Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)	(acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471150	4933471151
Codice EAN	4058546287788	4058546287795

M18 BTP-0

Voltaggio (V)	18
Tipo batteria	Li-ion
Portata (l/h)	1817
Portata (litri al minuto)	30.3
Max. altezza aspirazione (m)	5.5
Altezza di sollevamento (m)	23
Max temperatura acqua (°C)	60
Classe protettiva IP	IP54
Dimensioni filetto (mm)	$\frac{3}{4}$ " (19 mm) Maschio
Peso con il pacco batteria (kg)	4.0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471494
Codice EAN	4058546293932

2267-40

Range di temperatura (°C)	-30° a 400°
Accuratezza (%)	± 2
Ripetibilità (%)	± 0.08
Emissività	0.95
Peso con il pacco batteria (kg)	0.3
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159