

Lame per troncatrici radiali

Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi. Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina.

Feritoie di espansione: basse vibrazioni e maggiore precisione. Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni.

Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita.

Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti.



Diametro lama (mm)	Alesaggio (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Angolo di aggancio del dente	Design del dente	Taglio sottile*	Tutti i tipi di legno*	Truciolo, fibra di cemento, fibra di vetro*	Plastiche	Profili di alluminio	Taglio veloce	Taglio pulito	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
190	30	40	2.4	-5°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471314	4058546289423	63,00	76,86
		24	2.4	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471315	4058546289430	63,00	76,86
		48	2.4	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471316	4058546289447	75,00	91,50
216	30	60	2.4	-5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471317	4058546289454	81,00	98,82
		80	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471319	4058546289478	90,00	109,80
250	30	40	2.8	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932472015	4058546324117	75,00	91,50
		60	2.8	+15°	ATB		✓					✓	1	1	4932472016	4058546324124	80,00	97,60
254	30	60	3.0	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471320	4058546289485	105,00	128,10
		80	3.0	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471318	4058546289461	120,00	146,40
		60	3.0	-5°	ATB		✓				✓		1	1	4932471321	4058546289492	162,00	197,64
305	30	100	3.0	-5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471322	4058546289508	198,00	241,56
		96	3.0	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471323	4058546289515	207,00	252,54

* Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria, larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica.

* Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF

Lame per banco sega

Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi. Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina.

Feritoie di espansione: basse vibrazioni e maggiore precisione. Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni.

Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita.

Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti.

** Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione.

Diametro lama (mm)	Alesaggio (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Angolo di aggancio del dente	Design del dente	Taglio sottile*	Tutti i tipi di legno*	Truciolo, fibra di cemento, fibra di vetro*	Plastiche	Profili di alluminio	Taglio veloce	Taglio pulito	Quantità confezione	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	Prezzo Listino IVA escl. (€)	Prezzo Listino IVA incl. (€)
210	30	24	1.9	+25°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932478095	4058546340285	57,20	69,78

* Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria, larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica.

* Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF