

Ago diamantato cil. Ø 0,42 mm gambo Ø3 mm D46 (fine) per la rettifica di fori/raggi

Ago diamantato cil. Ø 0,42 mm gambo Ø3 mm D46 (fine)
per la rettifica di fori/raggi

N. articolo:36061222

EAN:4007220601266

Ideale per rimuovere le impurità da fori di piccole dimensioni in punti difficili da raggiungere. Area del rivestimento flessibile grazie alla particolare geometria degli utensili. Adatto sia per l'uso manuale che per l'uso con utensili rotanti manuali.

Dati tecnici

Granulometria	D 46
Larghezza	20 mm
Lunghezza, gambo	60
Lunghezza, totale	80 mm
Ø esterno	0.42 mm
Ø gambo	3 mm

- Vantaggi**  Sono eccezionalmente idonei per la smerigliatura e per la pulitura di fori piccoli.
-  Per risultati ottimali si consiglia di inserire dapprima la lima ad ago diamantata nel foro e aumentare quindi lentamente il numero di giri.
-  Per garantire una lunga durata delle mole si consiglia di evitare sollecitazioni laterali elevate.

Materiali da lavorare

- ✓ Ceramica tecnica
- ✓ Ferrite (materiale magnetico)
- ✓ Grafite e carbone per elettrodi
- ✓ Materiali abrasivi
- ✓ Metallo duro
- ✓ Superleghe di nichel o titanio
- ✓ Vetro

Tipi di lavorazione

- ✓ Finitura
- ✓ Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- ✓ Lavorazione interna
- ✓ Rimozione
- ✓ Sbavatura

Tipi di macchina

- ✓ Macchina ad albero flessibile
- ✓ Macchina utensile
- ✓ Robot
- ✓ Smerigliatrice diritta



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)
02-55.30.24.86
02-55.30.25.18
infoitalia@pferd.com