



Spazzola a pennello POS con filo ritorto PBG Ø 19 mm, gambo Ø 6 mm, filo d'acciaio Ø 0,35

Spazzola a pennello POS con filo ritorto PBG Ø 19 mm, gambo Ø 6 mm, filo d'acciaio Ø 0,35

N. articolo:43298009

EAN:4007220056226

Spazzola aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura mediopesanti come la sbavatura, la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione di bruciature e la rimozione di spruzzi di saldatura.

Il filo d'acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d'acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme.

Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.



Dati tecnici	Confezioni	Confezione POS
Giri/min., opz.		10.000 - 15.000 min ⁻¹
Lunghezza, fili	28 mm	
Lunghezza, totale	68 mm	
Materiale dei fili		Filo d'acciaio (ST)
N. giri max	20000 min ⁻¹	
Numero, trecce	6 pezzi	
Sistema di alloggiamento		Gambo
Tipo PFERD TOOLS		POS PBG 1919/6 ST 0,35 (1)
Ø esterno	19 mm	
Ø gambo	6 mm	
Ø materiale dei fili	0.35 mm	
Ø tazza	19 mm	

Vantaggi

- ✓ Ideali per punti difficili da raggiungere come cavità e fori.
 - ✓ Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
 - ✓ Lunga durata grazie all'utilizzo del filo speciale PFERD TOOLS.
-

Suggerimenti di applicazione

- ✓ Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
 - ✓ Utilizzare macchine con regolazione del numero di giri per controllare l'espansione della spazzola durante l'uso.
 - ✓ Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 500 watt.
-

Consigli per la sicurezza

- ✓ Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell'attacco. Ciò vale in particolare per l'impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.
-

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
 - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Acciaio, fusioni d'acciaio
 - ✓ Fusioni d'acciaio
 - ✓ Ghisa
-

Tipi di lavorazione

- Lavorazione di cordoni di saldatura
- Lavorazione di saldature a V
- Lavorazione di saldature a gola
- Pulire
- Rimozione della ruggine
- Rimozione di ruggine
- Rimozione di strati di ossido
- Sbavatura
- Sverniciatura

Tipi di macchina

- Macchina ad albero flessibile
- Mandrino
- Smerigliatrice diritta
- Trapano



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)

02-55.30.24.86
02-55.30.25.18
infoitalia@pferd.com