



Spazzola a disco con filo non ritorto TBU Ø 50 mm, gambo Ø 6 mm, filo d'acciaio Ø 0,30 (1)

Spazzola a disco con filo non ritorto TBU Ø 50 mm, gambo Ø 6 mm, filo d'acciaio Ø 0,30 (1)

N. articolo:43298011

EAN:4007220062227

Uso universale per lavori di pulizia, rimozione della ruggine, levigatura e rimozione di corrosione e vernici. Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili, adatta in particolare per operazioni di pulitura su superfici grandi, piane e facili da raggiungere.

Spazzola a tasca con il corpo della spazzola rivestito in plastica.

Il filo d'acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d'acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme.

Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.



Dati tecnici

Giri/min., opz.	5.300 - 7.900 min ⁻¹
Larghezza	10 mm
Lunghezza, fili	20 mm
Lunghezza, totale	75 mm
Materiale dei fili	Filo d'acciaio (ST)
N. giri max	10500 min ⁻¹
Sistema di alloggiamento	Gambo
Ø esterno	50 mm
Ø gambo	6 mm
Ø materiale dei fili	0.3 mm

- Vantaggi**
- ✓ Grazie all'elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
 - ✓ Lunga durata grazie all'utilizzo del filo speciale PFERD TOOLS.
 - ✓ Generano superfici fini.
-

Suggerimenti di applicazione

- ✓ Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
- ✓ Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

Consigli per la sicurezza

- ✓ Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell'attacco. Ciò vale in particolare per l'impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
 - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Acciaio, fusioni d'acciaio
 - ✓ Duroplastici
 - ✓ Elastomeri
 - ✓ Fusioni d'acciaio
 - ✓ Ghisa
 - ✓ Legno
 - ✓ Termoplasti
-

Tipi di lavorazione

- Irruvidimento
- Pulire
- Rimozione di ruggine
- Rimozione di strati di ossido
- Sbavatura
- Sverniciatura

Tipi di macchina

- Macchina ad albero flessibile
- Mandrino
- Smerigliatrice diritta
- Trapano



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)
02-55.30.24.86
02-55.30.25.18
infoitalia@pferd.com