



Disco a lamelle POLIVLIES CURVE PVL-R corindone Ø 115 mm, foro 22,23 mm A100G per la finitura delle saldature a gola

Disco a lamelle POLIVLIES CURVE PVL-R corindone Ø 115 mm, foro 22,23 mm A100G per la finitura delle saldature a gola

N. articolo:44694121

EAN:4007220523940

Per uso universale nell'industria e nell'artigianato, dalla sgrossatura alla finitura. La versione Curve si utilizza sia sul lato frontale del disco che sulla sua circonferenza e sul retro.

Il disco lamellare POLIVLIES PVL-R è stato appositamente sviluppato per la lavorazione delle saldature a gola. È l'unico disco lamellare al mondo dotato di lamelle abrasive avvolgenti che si sviluppano sul lato frontale del disco, sulla sua circonferenza e sul retro. Il disco lamellare POLIVLIES PVL-R di PFERD TOOLS è brevettato in molti paesi al mondo.

Granulometria POLIVLIES 100 G = grossa (giallo-bruno)

Dati tecnici

Abrasivo	Corindone A
Giri/min., opz.	5.800 min ⁻¹
Granulometria	100
N. giri max	13300 min ⁻¹
Sistema di alloggiamento Foro	
Versione	grossa
Ø esterno	115 mm
Ø foro	22.23 mm

- Vantaggi**
- ✓ Grande convenienza grazie all'elevata capacità di asportazione e durata.
 - ✓ Genera un'elevata qualità superficiale e costante per tutta la durata dell'utensile perché l'abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
 - ✓ Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
-

Suggerimenti di applicazione

- ✓ Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–35 m/s.
-

Consigli per la sicurezza

- ✓ Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
-

Materiali da lavorare

- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alluminio
- Bronzo
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Fusioni d'acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Leghe di titanio
- Ottone
- Rame
- Termoplasti
- Titanio
- Zinco

Tipi di lavorazione

- Finitura graduale
 - Irruvidimento
 - Lavorazione di cordoni di saldatura
 - Lavorazione di superfici
 - Pulire
 - Satinare (opacizzare e satinare)
 - Sbavatura
-

Tipi di macchina

- Mandrino
 - Smerigliatrici a batteria
 - Smerigliatrici angolari
-



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)
02-55.30.24.86
02-55.30.25.18
infoitalia@pferd.com