



Disco in tessuto non tessuto compatto COMBIDISC CD PNER Ø 50 mm medio-duro A per sgrossatura

Disco in tessuto non tessuto compatto COMBIDISC CD PNER Ø 50 mm medio-duro A per sgrossatura

N. articolo:47700204

EAN:4007220491973

Permettono di ottenere un risultato molto fine e omogeneo, che a seconda delle esigenze può bastare per la preparazione della lucidatura a specchio.

Ideale per la lavorazione di piccole e medie superfici di pezzi in acciaio inossidabile (INOX).

Il sistema di serraggio CD è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura interna (metallico/plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato:    

Dati tecnici

Abrasivo	Corindone A
Giri/min., opz.	9500 min ⁻¹
Granulometria	G (grossa)
Larghezza	6 mm
N. giri max	19100 min ⁻¹
Sistema di serraggio	Sistema CD
Versione	MH (medio-dura)
Ø esterno	50 mm

Vantaggi

-  Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
-  Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
-  Il disco non si incolla, sposta o stacca.

- Suggerimenti di applicazione**
- ✓ Dischi in tessuto non tessuto COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole.
 - ✓ Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
-

- Indicazioni per ordinare**
- ✓ Il platorello COMBIDISC deve essere ordinato a parte.
 - ✓ I dischi in tessuto non tessuto vengono forniti nello spessore 6 mm.
-

- Consigli per la sicurezza**
- ✓ La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.
-

- Materiali da lavorare**
- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
 - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Acciaio INOX
 - ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Alluminio
 - ✓ Bronzo
 - ✓ Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
 - ✓ Fusioni d'acciaio
 - ✓ Leghe a base di cobalto
 - ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
 - ✓ Leghe di titanio
 - ✓ Ottone
 - ✓ Rame
 - ✓ Termoplasti
 - ✓ Titanio
-

Tipi di lavorazione

- Finitura graduale
 - Irruvidimento
 - Lavorazione di cordoni di saldatura
 - Lavorazione di superfici
 - Pulire
 - Satinare (opacizzare e satinare)
 - Sbavatura
-

Tipi di macchina

- Macchina ad albero flessibile
 - Mandrino
 - Smerigliatrice diritta
 - Smerigliatrici a batteria
 - Smerigliatrici angolari
-

**PFERD
TOOLS**



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)
02-55.30.24.86
02-55.30.25.18
infoitalia@pferd.com