



Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 3/35 M-HV 3.500 giri/min./320 watt



**Smerigliatrice pneumatica diritta PGAS 3/35 M-HV 3.500
giri/min./320 watt**

N. articolo:80106065

EAN:4007220528365

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo.

Lo scarico dell'aria della macchina per utensili pneumatica si trova dietro.

Grazie al rotismo epicicloidale la macchina per utensili pneumatica ha una coppia elevata.

La macchina per utensili pneumatica compatta e maneggevole può essere utilizzata solo con olio.



Dati tecnici

Altezza	39 mm
Consumo di aria, al minimo	0.6 m ³ /min
Consumo di aria, sotto carico	0.5 m ³ /min
Diam. interno tubo flessibile	8 mm
ingresso aria	
Gruppo di pinze	6
Incl. Ø pinza [mm]	6 mm
Larghezza	39 mm
Lunghezza	335 mm
Numero di giri	3500 min ⁻¹
Numero di gocce d'olio [min]	4 gocce
Peso netto	1.198 kg
Potenza	320 Watt
Pressione di esercizio	6.3 bar
Scarico dell'aria	posteriore
Tipo PFERD TOOLS	PGAS 3/35 M-HV
Versione	
con prolunga di media lunghezza	
Versione a valvola	Leva

Vantaggi  Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.

-  Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
-  La struttura di media lunghezza rende la macchina per utensili ideale per l'impiego in punti con accessibilità limitata.

Consigli per la sicurezza

-  La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d'olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Contenuto / Dotazione

-  Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm (gruppo di pinze 6), 2 chiavi di serraggio (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).

