



Smerigliatrice pneumatica dritta PGS 4/220 Z-HV 22.000 giri/min./400 watt



**Smerigliatrice pneumatica dritta PGS 4/220 Z-HV 22.000
giri/min./400 watt**

N. articolo:80700502

EAN:4007220523162

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo.


Lo scarico dell'aria si trova avanti.

La macchina per utensili pneumatica compatta con azionamento a due mani deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto.


Dati tecnici


Altezza	39 mm
Consumo di aria, al minimo	0.98 m ³ /min
Consumo di aria, sotto carico	0.87 m ³ /min
Diam. interno tubo flessibile ingresso aria	8 mm
Gruppo di pinze	20
Incl. Ø pinza [mm]	6 mm
Larghezza	39 mm
Lunghezza	320 mm
Numero di giri	22000 min ⁻¹
Numero di gocce d'olio [min]	4 gocce
Peso netto	1.17 kg
Potenza	400 Watt
Pressione di esercizio	6.3 bar
Scarico dell'aria	anteriore
Tipo PFERD TOOLS	PGS 4/220 Z-HV
Versione a valvola	Leva




Vantaggi  Lo scarico dell'aria in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l'utilizzo.

 Guida precisa grazie al pratico azionamento a due mani.

Suggerimenti di applicazione  La macchina per utensili può essere utilizzata anche senza olio, tuttavia tale condizione implica una riduzione della durata, del numero di giri e della potenza.

Consigli per la sicurezza  La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d'olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

Contenuto / Dotazione  Tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm (gruppo di pinze 20), 2 chiavi di serraggio (1x EM SW 12 mm, 1x EM SW 17 mm).
