



Smerigliatrice a nastro pneumatica PBA 4/160 HV oVA lunghezza nastro: 520 mm x larghezza: 3-20 mm

**Smerigliatrice a nastro pneumatica PBA 4/160 HV oVA
lunghezza nastro: 520 mm x larghezza: 3-20 mm**

N. articolo:80705012

EAN:4007220464632

Lo scarico dell'aria della macchina per utensili pneumatica si trova dietro.

Smerigliatrice a nastro pneumatica tecnicamente avanzata con lunghezza nastro di 520 mm (*610 mm) x larghezza nastro 3– 20 mm, scarico dell'aria posteriore e uomo morto tramite valvola a leva di sicurezza.

Smerigliatrice a nastro adatta per braccio orientabile per smerigliatrici a nastro BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 e BSVA 18/23 x 520.



Dati tecnici	
Altezza	75 mm
Consumo di aria, al minimo	0.55 m ³ /min
Consumo di aria, sotto carico	0.6 m ³ /min
Diam. interno tubo flessibile	8 mm
ingresso aria	
Larghezza	39 mm
Lunghezza	365 mm
Numero di gocce d'olio [min]	3 gocce
Peso netto	1.191 kg
Potenza resa	370 Watt
Pressione di esercizio	6.3 bar
Scarico dell'aria	posteriore
Velocità nastro	19,3
Versione	
senza braccio orientabile per smerigliatrici a nastro	
Versione a valvola	Leva

- Vantaggi**
- ✓ Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
 - ✓ Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
 - ✓ Il braccio per smerigliatrici a nastro è orientabile sulla macchina.
- Suggerimenti di applicazione**
- ✓ Con l'adattatore per smerigliatrice a nastro BSAD 41/36 x 610 si ottiene una lunghezza nastro di 610 mm.
- Consigli per la sicurezza**
- ✓ La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d'olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.
- Contenuto / Dotazione**
- ✓ Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), 2 chiavi di serraggio (1x SKS SW 2,5 mm, 1x SKS SW 4 mm), coperchio di protezione.

