



Smerigliatrice a nastro pneumatica PBA 2/200 HV oVA lunghezza nastro: 305 mm x larghezza: 3-16 mm

**Smerigliatrice a nastro pneumatica PBA 2/200 HV oVA
lunghezza nastro: 305 mm x larghezza: 3-16 mm**

N. articolo:80705052

EAN:4007220464571

Lo scarico dell'aria della macchina per utensili pneumatica si trova dietro.

Smerigliatrice a nastro pneumatica tecnicamente avanzata con lunghezza nastro di 305 mm x larghezza nastro 3– 16 mm, scarico dell'aria posteriore e uomo morto tramite valvola a leva di sicurezza.

Smerigliatrice a nastro adatta per braccio orientabile per smerigliatrici a nastro BSVAK 9/25 x 305, BSVAK 9/25-1 x 305, BSVAK 4/16 x 305, BSVAK 9/9 x 305 e BSVAK 9/16 x 305.



Dati tecnici	
Altezza	75 mm
Consumo di aria, al minimo	0.55 m ³ /min
Consumo di aria, sotto carico	0.45 m ³ /min
Diam. interno tubo flessibile	6 mm
ingresso aria	
Larghezza	30 mm
Lunghezza	210 mm
Numero di gocce d'olio [min]	3 gocce
Peso netto	0.604 kg
Potenza resa	230 Watt
Pressione di esercizio	6.3 bar
Scarico dell'aria	posteriore
Velocità nastro	22
Versione	
senza braccio orientabile per smerigliatrici a nastro	
Versione a valvola	Leva

- Vantaggi**
- ✓ Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
 - ✓ Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
 - ✓ Forma compatta e maneggevole.

- Consigli per la sicurezza**
- ✓ La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d'olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.

- Contenuto / Dotazione**
- ✓ Tubo di scarico da 1 m e tubo flessibile ingresso aria da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), 1 chiave di serraggio (1x SKS SW 4 mm), coperchio di protezione.

