


Fresa HSS in metallo leggero con filettatura interna

Frese in metallo leggero per uso universale, simili a quelle con forma ad albero. Disponibili in due tagli speciali con filettatura interna M10.

Consigli per l'applicazione:

- Per l'uso su metalli non ferrosi teneri velocità di taglio 200–300 m/min, numero di giri 3.100–4.700 giri/min.
- Per l'utilizzo su alluminio fino a max. 9.000 giri/min.

Indicazioni per ordinare:

- La frese HSS 120 è dotata di rompitruciolo.

HSS 119



HSS 120




2

d_1 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Filettatura interna DIN	Perni di bloccaggio compatibili	Taglio		Icona	Descrizione		
					Taglio speciale (SP)					
					EAN 4007220					
20	62	53	M10	BO 6/10, BO 8/10	057919		1	HSS 119 M10 SP		
	54	45	M10	BO 6/10, BO 8/10	057926		1	HSS 120 M10 SP		

Portautensili
Perni di bloccaggio per frese con filettatura interna

Adatti a utensili con filettatura interna M10.



d_1 [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Filettatura	Compatibile con	EAN 4007220	Icona	Descrizione
6	40	57	M10	HSS 119, HSS 120	062111	1	BO 6/10 M10
8	40	57	M10	HSS 119, HSS 120	062128	1	BO 8/10 M10

Frese per incisione HSS
Frese per incisione HSS

Asportazione fine in zone piccole e difficili da raggiungere. Disponibili con taglio speciale, in differenti forme e misure.

Legenda delle quote:

d_1 = diam. fresa

l_2 = lungh. testa

d_2 = diam. gambo

l_1 = lunghezza complessiva

α = angolo



d_1 [mm]	l_2 [mm]	d_2 [mm]	l_1 [mm]	α	Taglio		Icona	Descrizione		
					Taglio speciale (SP)					
					EAN 4007220					
3	2,7	6	60	-	057971	5	301/6 SP	301/6 SP		
	4,5	6	60	-	058015	5				
	4,5	6	60	34°	058022	5	306/6 SP	306/6 SP		
	6	5,6	60	-	058077	5				

Diam. gambo 6 mm

3	2,7	6	60	-	057971	5	301/6 SP
	4,5	6	60	-	058015	5	305/6 SP
	4,5	6	60	34°	058022	5	306/6 SP
6	5,6	6	60	-	058077	5	311/6 SP

