

L'ampio programma di dischi abrasivi autoadesivi e di platorelli è stato appositamente studiato per la costruzione di stampi e forme.

Vantaggi:

- Si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
- Cambio utensile rapido e semplice.
- Massima tenuta del disco sul platorello grazie all'elevata qualità del collante.

Per la lavorazione di:

- Utilizzabile su quasi tutti i materiali.

Tipi di lavorazione:

- Spianare
- Lavorazione di superfici
- Finitura
- Finitura graduale

Consigli per l'applicazione:

- Usare i dischi abrasivi con un platorello idoneo.
- Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Per informazioni dettagliate e per ordinare gli oli per smerigliare vedere pagina 155.

Macchine compatibili:

- Macchine ad albero flessibile
- Smerigliatrici diritte e angolari

Consigli per la sicurezza:

- La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.



Accessori:

- Platorello



Dischi abrasivi autoadesivi PSA e platorello PSA-H

Versione PSA

Per pezzi particolareggiati e contornati. Permette di ottenere gradualmente diverse qualità superficiali, da grossa a molto fine.

Abrasivo:

Corindone A

Indicazioni per ordinare:

- Il platorello deve essere ordinato a parte.
- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.



D ₁ [mm]	Granulometria								N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
	60	80	120	180	240	320	400	600				
EAN 4007220												
12	026182	026731	026991	027004	027011	027028	027035	027042	16.000	31.800	100	PSA 12 A ...
20	027059	027066	027080	027097	027103	027110	027127	027134	10.000	19.100	100	PSA 20 A ...
30	027141	027158	027165	027172	027189	027196	027202	027219	6.500	12.700	100	PSA 30 A ...
50	027226	027233	027240	027257	027264	027271	027288	027295	4.000	7.650	100	PSA 50 A ...

Versione PSA-H

Platorello flessibile per dischi autoadesivi.

Consigli per l'applicazione:

- Nella lavorazione di raggi stretti scegliere una misura in meno rispetto al disco, in modo che i bordi esterni del disco sporgano e si possano adattare al contorno del raggio.



D [mm]	S [mm]	L [mm]	Compatibile con	EAN 4007220	N. giri max.		Descrizione
Diam. gambo 2,35 mm							
10	2,35	35	PSA 12	026885	31.800	5	PSA-H 12-2,35
18	2,35	35	PSA 20	026939	19.100	5	PSA-H 20-2,35
25	2,35	35	PSA 30	026953	12.700	5	PSA-H 30-2,35
Diam. gambo 3 mm							
10	3	35	PSA 12	026922	31.800	5	PSA-H 12-3
18	3	35	PSA 20	026946	19.100	5	PSA-H 20-3
25	3	35	PSA 30	026960	12.700	5	PSA-H 30-3
45	3	35	PSA 50	026984	7.650	5	PSA-H 50-3
Diam. gambo 6 mm							
45	6	35	PSA 50	026977	7.650	5	PSA-H 50-6

