

Versione corindone A

Per l'uso universale, dalla sgrossatura alla finitura.

Abrasivo:

Corindone A


Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

Indicazioni per ordinare:

- Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.
- Perno di bloccaggio compatibile per i diam. 100, 150 e 165 mm:
FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)

- Perno di bloccaggio compatibile per i diam. 200 e 250 mm:
FR/VR 12/44,0 (EAN 4007220479650)
- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:


D [mm]	T [mm]	H [mm]	Granulometria							N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
			40	60	80	120	150	240	320				
			EAN 4007220										
100	30	25,4	469040	469057	469071	469095	-	-	-	5.500	9.500	2	FR 10030/25,4 A ...
	50	25,4	469187	469194	469224	469231	-	-	-	5.500	9.500	2	FR 10050/25,4 A ...
150	30	25,4	296851	296868	296875	296882	296899	-	-	3.500	6.300	2	FR 15030/25,4 A ...
	50	25,4	296905	296912	296929	296936	296943	469699	-	3.500	6.300	2	FR 15050/25,4 A ...
165	30	25,4	470091	470107	470114	470121	470138	469941	-	3.200	5.700	2	FR 16530/25,4 A ...
	50	25,4	469767	469781	469804	469811	469835	469842	469859	3.200	5.700	2	FR 16550/25,4 A ...
200	30	44	-	469606	469613	469637	-	469675	-	2.600	4.700	2	FR 20030/44,0 A ...
	50	44	-	469262	469286	469309	469323	469347	-	2.600	4.700	2	FR 20050/44,0 A ...
250	50	44	-	469064	469088	469101	469132	469156	469170	2.100	3.800	1	FR 25050/44,0 A ...

Versione CO-COOL

Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione su materiali duri, a scarsa conducibilità termica. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante.

Gli additivi che lo rivestono impediscono che l'utensile si intasi e garantiscono un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata.

Abrasivo:


Granulo ceramico CO-COOL

Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

Indicazioni per ordinare:

- Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.
- Perno di bloccaggio compatibile per i diam. 150 e 165 mm:
FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)
- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:


D [mm]	T [mm]	H [mm]	Granulometria				N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
			40	60	80	120				
			EAN 4007220							
150	30	25,4	104859	104873	104880	104903	3.500	6.300	2	FR 15030/25,4 CO-COOL ...
	50	25,4	105467	105474	105481	105498	3.500	6.300	2	FR 15050/25,4 CO-COOL ...
165	30	25,4	105504	105511	105528	105535	3.200	5.700	2	FR 16530/25,4 CO-COOL ...
	50	25,4	105542	105559	105566	105573	3.200	5.700	2	FR 16550/25,4 CO-COOL ...

