

# Utensili a lamelle abrasive

Ruote lamellari, set FR



## SET FR

Set con potente smerigliatrice dritta elettrica e utensili PFERD per la pulitura, la satinatura e la massima finitura di medie e grandi superfici su pezzi in acciaio inossidabile (INOX). Ideale per tutte le esigenze di smerigliatura, specialmente per lavori di montaggio.

### Contenuto:

1 pezzo per tipo:

- Smerigliatrice dritta elettrica UWER 15/60 SI con regolazione elettronica del numero di giri (2.800–5.900 giri/min)
- Pinza diam. 6, 8 e 12 mm
- Ruota lamellare FR 15030 A-COOL 60
- Ruota lamellare FR 15030 A-COOL 120
- Ruota abrasiva POLINOX PNL 15050 A 100
- Perno di bloccaggio FR/VR 12/25,4 100-165
- Perno di bloccaggio PCLB 8/13/26

2 pezzi per tipo:

- Dischi POLICLEAN PCLS 15013/13

### Vantaggi:


- Regolazione variabile e ottimizzata del numero di giri per l'uso delle ruote lamellari e ruote abrasive POLINOX.
- Selezione delle varianti di utensile più comuni, abbinare tra loro.

### Indicazioni per ordinare:

- Per informazioni dettagliate e per ordinare le macchine vedere la Sezione 9.

D [mm]	L x B x H [mm]	EAN 4007220		Descrizione
150	587 x 285 x 162	777350	1	SET FR 15030 UGER 15/60 230 V

## Perno di bloccaggio FR/VR



### Versione con flangia di serraggio

Per fissare le ruote lamellari PFERD ai perni di bloccaggio. Le flange sono dimensionate per posizionarsi nell'incavo dell'utensile.


### Vantaggi:

- L'uso frontale è possibile anche molto vicino agli spigoli e negli angoli, grazie allo speciale sistema di serraggio.

### Indicazioni per ordinare:

- Comprende: perno di bloccaggio, diam. pinza 12 mm, 2 flange e viti di bloccaggio compatibili (per ruote di diversa larghezza)
- Su richiesta produciamo perni di bloccaggio con attacchi speciali.

Compatibile con diam. utensile [mm]	Compatibile con diam. foro [mm]	S [mm]	L [mm]	Zona di bloccaggio [mm]	EAN 4007220		Descrizione
100, 150, 165	25,4	12	40	25–50	479643	1	FR/VR 12/25,4 100-165
200, 250	44	12	40	25–50	479650	1	FR/VR 12/44,0 200-250



### Flangia di riduzione per ruote lamellari

Per montare le ruote lamellari e le ruote abrasive POLINOX sui mandrini. Le flange sono dimensionate per posizionarsi nell'incavo dell'utensile.

### Vantaggi:

- È possibile allargare il foro per adattarlo al mandrino in uso.
- L'uso frontale è possibile anche molto vicino agli spigoli e negli angoli, grazie allo speciale sistema di serraggio.

### Indicazioni per ordinare:

- Comprende: 1 paio

Compatibile con diam. utensile [mm]	D [mm]	H [mm]	Max. diam. del foro [mm]	EAN 4007220		Descrizione
150, 165	40	12	22,2	509876	1	RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
200, 250	83	12	40	498460	1	RF FR 200-250 Bo. 12-40