

Versione corindone A

Utensile ideale per l'uso su smerigliatrici angolari in aziende che si occupano di assemblaggio. Per l'uso universale, dalla sgrossatura alla finitura.

Vantaggi:

- Utensile adatto per il montaggio diretto su smerigliatrici angolari.

Abrasivo:

Corindone A

Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 40–50 m/s.

Macchine compatibili:

Smerigliatrici angolari, smerigliatrici angolari a batteria

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

Consigli per la sicurezza:

- Le ruote lamellari devono sempre essere utilizzate con la flangia fissa originale.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	Filet-tatura	Granulometria							N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
			40	60	80	120	180	240	320				
EAN 4007220													
115	20	M14	752364	752388	752395	752401	023617	023624	023631	7.500	13.300	2	FR WS 11520 M14 A ...
		5/8-11	759417	759424	759431	759448	023679	023686	023693	7.500	13.300	2	FR WS 11520 5/8-11 A ...
125	20	M14	752418	752425	752432	752449	023648	023655	023662	6.850	12.200	2	FR WS 12520 M14 A ...
		5/8-11	847688	847701	847718	847725	023709	023716	023723	6.850	12.200	2	FR WS 12520 5/8-11 A ...

Versione granulo ceramico CO-COOL

Utensile ideale per l'uso su smerigliatrici angolari in aziende che si occupano di assemblaggio. Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione su materiali duri, a scarsa conducibilità termica. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante.

Gli additivi che lo rivestono impediscono che l'utensile si intasti e garantiscono un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata.

Vantaggi:

- Utensile adatto per il montaggio diretto su smerigliatrici angolari.

Abrasivo:

Granulo ceramico CO-COOL

Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 40–50 m/s.

Macchine compatibili:

Smerigliatrici angolari, smerigliatrici angolari a batteria


Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

Consigli per la sicurezza:

- Le ruote lamellari devono sempre essere utilizzate con la flangia fissa originale.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	Filet-tatura	Granulometria				N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
			40	60	80	120				
EAN 4007220										
115	20	M14	025611	025635	025642	025659	7.500	13.300	2	FR WS 11520 M14 CO-COOL ...
		5/8-11	025697	025703	025710	025727	7.500	13.300	2	FR WS 11520 5/8-11 CO-COOL ...
125	20	M14	025628	025666	025673	025680	6.850	12.200	2	FR WS 12520 M14 CO-COOL ...
		5/8-11	025734	025741	025765	025789	6.850	12.200	2	FR WS 12520 5/8-11 CO-COOL ...

