



### Versione FR-W

Uso universale per la lavorazione delle superfici metalliche di medie e grandi dimensioni, ad es. finiture di grandi raggiature nella costruzione di silos, cucine e serbatoi, per ottenere un effetto satinato omogeneo su grandi superfici e contorni, in uso manuale.

Utensile adatto per il montaggio su albero con chiavetta.

#### Abrasivo:

Corindone A

#### Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–30 m/s.

#### Macchine compatibili:

Satinatrici a rulli

#### Indicazioni per ordinare:

- Il diam. foro 19 mm con 4 sedi è compatibile con tutte le normali satinatrici.
- Per altri utensili a rullo vedere alle pagine 116 e 117 di questa Sezione e nella Sezione 8.
- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

#### PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	H [mm]	Granulometria						N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione	
			40	60	80	120	150	180					
100	100	19	770498	770504	770511	770528	770535	770542	3.800	6.100	1		FR-W 100100 A ...

## Rulli, set FR-W



### SET FR-W

Set con potente smerigliatrice diritta elettrica e utensili PFERD per la pulitura, la satinatura e la massima finitura di grandi superfici su pezzi in acciaio inossidabile (INOX).

#### Contenuto:

- 1 pezzo per tipo:
- Smerigliatrice diritta elettrica UWER 15/40 A-SI D19 con regolazione elettronica del numero di giri (900–3.500 giri/min)
- Rullo a lamelle FR-W 100100 A 80
- Rullo abrasivo POLINOX PNL-W 100100 A 180
- Tre spazi vuoti in cui inserire altri rulli abrasivi della gamma PFERD.

#### Vantaggi:

- Regolazione variabile e ottimizzata del numero di giri per l'uso delle ruote lamellari e dei rulli POLINOX.
- Selezione delle varianti di utensile più comuni, abbinate tra loro.

#### Indicazioni per ordinare:

- Per informazioni dettagliate e per ordinare le macchine vedere la Sezione 9.
- Per le spazzole a rullo in differenti versioni vedere la Sezione 8.

D [mm]	L x B x H [mm]	EAN 4007220		Descrizione
100	594 x 561 x 161	777299	1	SET FR-W 100100 UWER 15/40 230 V

