

Gli utensili POLIFLAP sono ideali per pareggiare e ripristinare le strutture delle superfici, per la finitura di raggi, profili, concavità e grandi superfici.

Consigli per la sicurezza:

- La velocità periferica massima è di 32 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.



PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS consiglia gli utensili POLIFLAP per ridurre in modo sensibile la formazione di vibrazioni, rumore e polveri e migliorare il comfort dell'utilizzatore.



Accessori:

- Lamelle abrasive POLIFLAP
- Lamelle in gomma POLIFLAP

Utensili POLIFLAP

Ruota abrasiva PFL

La ruota lamellare è costituita da un corpo centrale con gambo e da lamelle in gomma. Le lamelle abrasive sono da inserire successivamente. La combinazione alternata di lamelle abrasive e lamelle in gomma rende l'utensile estremamente flessibile.

Vantaggi:

- Ottimale per uniformare superfici con caratteristiche diverse.
- Genera un'elevata qualità superficiale e costante per tutta la durata dell'utensile, perché l'abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
- Confortevole e maneggevole grazie alla sua leggerezza.

Consigli per l'applicazione:

- Risultati ottimali su acciaio inossidabile (INOX) a 1.400–1.700 giri/min.
- In caso di usura eccessiva si consiglia di anticipare la sostituzione delle lamelle.


Macchine compatibili:

Macchine ad albero flessibile, smerigliatrici diritte

Indicazioni per ordinare:

- Fornito senza lamelle. Si prega di ordinare a parte le lamelle abrasive con la granulometria desiderata.

PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	S _d [mm]	EAN 4007220	N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
170	60	12	725405	1.500	3.500	1	PFL 17060/12

Lamelle abrasive PFL-SL

Lamelle abrasive compatibili con la ruota abrasiva POLIFLAP per la creazione di effetti ottici da grossolani a molto fini.

Vantaggi:


- Confortevole da maneggiare grazie alla facile sostituzione.

Abrasivo:

Corindone A

Indicazioni per ordinare:

- L'unità di vendita corrisponde alla dotazione completa di una ruota abrasiva POLIFLAP.
- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.



L [mm]	T [mm]	Granulometria									Descrizione
		60	80	100	120	150	180	220	320		
75	60	725276	725283	725290	725306	725313	725320	725337	725344	12	PFL-SL A ...