

Lime per meccanica

Lime per meccanica conformi alle Norme DIN



Quadra (1142)

Lima quadra rastremata, con codolo e taglio su quattro lati. Versione con codolo. Forma D conforme alla DIN 7261. Adatta per la lavorazione di profili a sezione quadrata o rettangolare.

Indicazioni per ordinare:

■ Specificare il taglio richiesto.

PFERDVALUE:



Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio			Sezione [mm]	Manico compatibile	Manico incl.		Descrizione
			1	2	3					
EAN 4007220										

Confezione industriale (senza manico)

1142	100	4	006009	006016	006023	4,0	FH 2	-	10	1142 100 H...
	150	6	006030	006047	006054	6,0	FH 3	-	10	1142 150 H...
	200	8	006061	006078	006085	8,0	FH 4	-	10	1142 200 H...
	250	10	006092	006108	006115	10,0	FH 4	-	10	1142 250 H...
	300	12	006122	006139	-	12,0	FH 5	-	5	1142 300 H...

Confezione POS (con manico)

1142	150	6	541777	541784	-	6,0	-	FH 3	5	PF 1142 150 H...
	200	8	541791	541807	-	8,0	-	FH 4	5	PF 1142 200 H...
	250	10	541814	541838	-	10,0	-	FH 4	5	PF 1142 250 H...



Mezzatonda (1152)

Lima mezzatonda con codolo e taglio su due lati. Versione con codolo. Forma E conforme alla DIN 7261. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati semicirculari.

Indicazioni per ordinare:

■ Specificare il taglio richiesto.

PFERDVALUE:



Profilo	Lungh. [mm]	Lungh. [inch]	Taglio			Sezione [mm]	Manico compatibile	Manico incl.		Descrizione
			1	2	3					
EAN 4007220										

Confezione industriale (senza manico)

1152	150	6	006207	006214	006221	16,0 x 4,5	FH 3	-	10	1152 150 H...
	200	8	006238	006245	006252	20,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	1152 200 H...
	250	10	006269	006276	006283	25,0 x 7,0	FH 4/1	-	10	1152 250 H...
	300	12	006290	006306	006313	30,0 x 8,5	FH 5/1	-	5	1152 300 H...
	350	14	006320	-	-	35,0 x 10,0	FH 5/1	-	5	1152 350 H...

Confezione POS (con manico)

1152	150	6	541845	541852	541869	16,0 x 4,5	-	FH 3	5	PF 1152 150 H...
	200	8	541876	541883	541890	20,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	PF 1152 200 H...
	250	10	541906	541920	541937	25,0 x 7,0	-	FH 4/1	5	PF 1152 250 H...
	300	12	541944	-	-	30,0 x 8,5	-	FH 5/1	5	PF 1152 300 H...