



Gli utensili per finitura Poliflex con legante LR sono costituiti da corindone bianco. L'LR è un legante molto duro e resistente. Adatto per l'uso su superfici.

Gli utensili per finitura Poliflex con legante LHR sono costituiti da una miscela abrasiva di corindone bianco e di carburo di silicio verde. Il legante LHR è molto duro e resistente. Adatto per l'uso su spigoli.

### Vantaggi:

- Per ottenere una superficie fine e lucida.
- Grande economicità grazie all'elevata capacità di asportazione e durata.

### Abrasivi:

- Corindone A
- Carburo di silicio SiC

### Tipi di lavorazione:

- Finitura graduale

### Macchine compatibili:

- Macchine ad albero flessibile
- Smerigliatrici diritte

### Consigli per l'applicazione:

■ Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per informazioni dettagliate e per ordinare gli utensili per ravvivare vedere la vedere la Sezione 3.

■ **LR:** per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s.

■ **LHR:** per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–40 m/s.


### Indicazioni per l'ordine:

■ Nell'ordine si prega di specificare il codice EAN o la descrizione articolo completa.

### Consigli per la sicurezza:

■ Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

■ La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.



### Mole con gambo per finitura Poliflex PF ZY LR/LHR

Mola con gambo di forma cilindrica per la finitura di piccole superfici.

#### Indicazioni per ordinare:

■ Le mole con gambo per finitura Poliflex LHR con granulometria 60 vengono prodotte con la miscela abrasiva costituita da corindone bianco e carburo di silicio verde.

■ Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

D [mm]	T [mm]	S <sub>d</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	Granulometria				N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione	
				60	120	220	400					
EAN 4007220												

#### Diam. gambo 3 mm LR

4	8	3	30	-	144817	-	533697	95.000	143.200	10	PF ZY 0408/3 AW ... LR
6	10	3	30	-	144831	-	-	64.000	95.400	10	PF ZY 0610/3 AW ... LR
8	8	3	30	-	144862	-	-	47.500	71.600	10	PF ZY 0808/3 AW ... LR
	12	3	30	-	144909	144916	533758	47.500	71.600	10	PF ZY 0812/3 AW ... LR
10	10	3	30	-	144961	144978	-	38.000	57.200	10	PF ZY 1010/3 AW ... LR
	15	3	30	-	145050	-	-	38.000	57.200	10	PF ZY 1015/3 AW ... LR
	12	3	30	-	145210	-	-	32.000	47.700	10	PF ZY 1212/3 AW ... LR
	20	3	30	-	145272	-	-	32.000	47.700	10	PF ZY 1220/3 AW ... LR

#### Diam. gambo 6 mm LR

10	10	6	40	-	145012	-	-	38.000	57.200	10	PF ZY 1010/6 AW ... LR
	15	6	40	-	145104	-	-	38.000	57.200	10	PF ZY 1015/6 AW ... LR
	25	6	40	-	145142	145159	-	38.000	57.200	10	PF ZY 1025/6 AW ... LR
12	12	6	40	-	145258	-	-	32.000	47.700	10	PF ZY 1212/6 AW ... LR
	20	6	40	-	145319	-	-	32.000	47.700	10	PF ZY 1220/6 AW ... LR
15	15	6	40	-	145395	-	-	25.500	38.100	10	PF ZY 1515/6 AW ... LR
	25	6	40	-	145449	-	-	25.500	38.100	10	PF ZY 1525/6 AW ... LR
	30	6	40	-	145500	-	-	25.500	38.100	10	PF ZY 1530/6 AW ... LR

Segue alla pagina successiva