

Gli utensili per finitura Poliflex con legante TX vengono prodotti con corindone standard. Grazie agli inserti in tessuto il legante TX è molto duro e resistente. Adatti per l'uso su spigoli.

Vantaggi:

- Per ottenere una superficie fine e lucida.
- Grande economicità grazie all'elevata capacità di asportazione e durata.

Abrasivi:

- Corindone A

Tipi di lavorazione:

- Finitura graduale

Macchine compatibili:

- Macchine ad albero flessibile
- Smerigliatrici dritte

Consigli per l'applicazione:

- Profilare secondo necessità con un utensile per ravnatura, a basso numero di giri. Per informazioni dettagliate e per ordinare gli utensili per ravnare vedere la vedere la Sezione 3.
- Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 20–30 m/s.
- La misura 19 x 2,5 mm è ideale per la pulizia dei binari per il fissaggio dei sedili sugli aerei (tracks).

Indicazioni per l'ordine:

- Nell'ordine si prega di specificare il codice EAN o la descrizione articolo completa.

Consigli per la sicurezza:

- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
- La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.



Mole con gambo per finitura Poliflex PF ZY TX


Mola con gambo di forma cilindrica per la finitura di piccole superfici.

Consigli per l'applicazione:

- La misura 19 x 2,5 mm è appositamente studiata per la pulizia e la molatura di fessure. Utilizzato per la rimozione di sporcizia e corrosioni dalle guide (tracks) all'interno degli aeromobili.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

D [mm]	T [mm]	S _d [mm]	L ₂ [mm]	Granulometria		N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
				80	120				
				EAN 4007220					
Diam. gambo 3 mm									
6	10	3	30	298060	298077	63.000	95.400	10	PF ZY 0610/3 AN ... TX
8	12	3	30	298084	298091	47.500	71.600	10	PF ZY 0812/3 AN ... TX
Diam. gambo 6 mm									
10	25	6	40	297780	297889	38.000	57.200	10	PF ZY 1025/6 AN ... TX
16	32	6	40	297919	297940	24.000	35.800	10	PF ZY 1632/6 AN ... TX
19	2,5	6	40	067857	-	20.000	30.100	10	PF ZY 192,5 6 AN ... TX
20	32	6	40	297957	297964	19.000	28.600	10	PF ZY 2032/6 AN ... TX
25	32	6	40	297988	297995	15.000	22.900	10	PF ZY 2532/6 AN ... TX