

Diluente speciale per paste diamantate PSP

Questo diluente è utilizzato durante le operazioni di lucidatura, per mantenere uno strato lubrificante tra l'utensile e il pezzo in lavorazione.

Consigli per l'applicazione:

- Utilizzare il diluente con parsimonia. Una quantità eccessiva di diluente causa la dispersione dei diamanti e riduce l'efficacia della pasta.



Contenuto [ml]	EAN		Descrizione
125	4007220	294550	1 PSP 125

Olio per smerigliare

Sono disponibili tre versioni di olio per smerigliare.

- **Fe per l'acciaio:** protegge dalla corrosione.
- **NE per i metalli non ferrosi e l'acciaio inossidabile (INOX):** evita che si formino macchie antiestetiche sul pezzo in lavorazione, in particolare sulle superfici in acciaio inossidabile.
- **ALU per l'alluminio:** evita che l'utensile si intasti.



Vantaggi:

- Maggiore durata degli utensili.
- Lubrificando e refrigerando il pezzo, impedisce un eccessivo innalzamento della temperatura.
- Riduce l'aderenza dei trucioli sulla superficie dell'utensile.
- Migliora la qualità della superficie.

Tipi di lavorazione:

- Lucidatura
- Finitura graduale

Indicazioni per l'ordine:

- Per le bombole spray non è possibile il trasporto aereo, via nave e su rotaia.

Per la lavorazione di:

- Utilizzabile su quasi tutti i materiali.

Olio per smerigliare

L'olio per smerigliare si utilizza durante la lavorazione con utensili costituiti da abrasivo su supporto.



Utilizzo per	Contenuto [ml]	EAN		Descrizione
Bomboletta spray				
Acciaio	400	147597	1	410 Fe
Metalli non ferrosi, INOX	400	147603	1	411 NE
Alluminio	400	791332	1	412 ALU
Tanica 1 l				
Acciaio	1.000	294444	1	410/1 Fe
Metalli non ferrosi, INOX	1.000	294451	1	411/1 NE
Alluminio	1.000	791349	1	412/1 ALU
Tanica 5 l				
Acciaio	5.000	294468	1	410/5 Fe
Metalli non ferrosi, INOX	5.000	294475	1	411/5 NE
Alluminio	5.000	791356	1	412/5 ALU