


Mole da rettifica 1A1

Le mole da rettifica diamantate vengono utilizzate su macchine stazionarie. A partire dal diametro esterno di 18 mm sono dotate di un bordo, che permette di montare e allineare con precisione la mola con il mandrino della macchina. Scegliendo un mandrino robusto è possibile lavorare in modo ottimale fori profondi o l'interno di aperture molto lunghe.

Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 8–18 m/s
- Smerigliatura a umido: 15–25 m/s

PFERDVALUE:



D x T [mm]	H [mm]	P [mm]	Granulometria			Descrizione
			D 151			
			EAN 4007220			
12,0 x 10	8	-	665893	1		D1A1 12-10-8 D 151
14,0 x 10	8	-	665961	1		D1A1 14-10-8 D 151
16,0 x 10	8	-	665978	1		D1A1 16-10-8 D 151
18,0 x 10	8	2	665992	1		D1A1 18-10-8 D 151
20,0 x 10	8	2	354629	1		D1A1 20-10-8 D 151
30,0 x 10	10	2	354636	1		D1A1 30-10-10 D 151
40,0 x 10	10	2	354643	1		D1A1 40-10-10 D 151
50,0 x 10	10	2	354131	1		D1A1 50-10-10 D 151

