




# Utensili diamantati e CBN, legante galvanico

Mole abrasive con gambo CBN



## Forma cilindrica con testa arrotondata WR

La forma cilindrica con testa arrotondata WR è indicata principalmente per uso manuale e può essere utilizzata per le più svariate operazioni di sbavo e smerigliatura.

N = gambo non scaricato


### Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 15–25 m/s
- Smerigliatura a umido: 20–40 m/s

### PFERDVALUE:



D x T [mm]	S <sub>d</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	Granulometria			Descrizione
			B 126	EAN 4007220		
<b>Diam. gambo 3 mm</b>						
5,0 x 10	3	40	354087	1		BWR-N 5,0-10/3 B 126
6,0 x 10	3	40	354094	1		BWR-N 6,0-10/3 B 126



## Forma a ogiva SPG

La forma a ogiva SPG è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori e per eseguire lavori di incisione.


### Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 15–25 m/s
- Smerigliatura a umido: 20–40 m/s

### PFERDVALUE:



D x T [mm]	S <sub>d</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	Granulometria			Descrizione
			B 126	EAN 4007220		
<b>Diam. gambo 3 mm</b>						
3,0 x 7	3	43	354100	1		BSPG 3,0-7/3 B 126
<b>Diam. gambo 6 mm</b>						
6,0 x 18	6	50	354117	1		BSPG 6,0-18/6 B 126



## Forma a cono appuntito SK

La forma a cono appuntito SK è indicata soprattutto per la finitura di fori da centro e nello smusso di angoli.



### Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 15–25 m/s
- Smerigliatura a umido: 20–40 m/s

### PFERDVALUE:



D x T [mm]	$\alpha$	S <sub>d</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	Granulometria			Descrizione
				B 64	EAN 4007220		
<b>Diam. gambo 6 mm</b>							
6,0 x 7	45°	6	50	393406	1		BSK 6,0-45%6 B 64
6,0 x 5	60°	6	50	393413	1		BSK 6,0-60%6 B 64