



Spazzole a disco

filo non ritorto



RBU, tipo spazzole da sbavo

Particolarmente adatte per lo sbavo dei bordi tagliati di tubi e piccoli componenti, su macchine stazionarie.

La versione con fili ondulati (LIT), grazie alla speciale disposizione dei fili è ideale soprattutto per lavori di spazzolatura pesante e permette di lavorare in modo aggressivo.



Vantaggi:

- Il controllo dell'equilibratura garantisce la massima stabilità.
- Massima durata grazie all'elevata densità dei fili.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro dei fili richiesto (D_f).
- Il set di adattatori APM 50,8 deve essere ordinato a parte.

| D [mm] | W_f [mm] | L_f [mm] | D_A [mm] | D_AM [mm] | D_f [mm] | | | | N. giri consigliato | N. giri max. | IP | Descrizione |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|------|------|------|------------------------|-----------------|----|-------------|
| | | | | | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 1,10 | | | | |
| EAN 4007220 | | | | | | | | | | | | |

Filo in acciaio (ST)

LIT ST = filo in acciaio ottonato, ondulato

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------|-------|--------|--------|--------|---|-------------|-------|---|---------------------------|
| 250 | 60 | 50 | 50,8 | 100,0 | 807040 | 807057 | 807064 | - | 1.800–2.700 | 3.600 | 1 | RBU 25060/50,8 ST ... |
| | 60 | 50 | 50,8 | 100,0 | - | 807118 | - | - | 1.800–2.700 | 3.600 | 1 | RBU 25060/50,8 LIT ST ... |
| | 80 | 50 | 50,8 | 100,0 | - | 807071 | - | - | 1.800–2.700 | 3.600 | 1 | RBU 25080/50,8 ST ... |
| | 80 | 50 | 50,8 | 100,0 | - | 807125 | - | - | 1.800–2.700 | 3.600 | 1 | RBU 25080/50,8 LIT ST ... |
| | 100 | 50 | 50,8 | 100,0 | - | 807095 | 807101 | - | 1.800–2.700 | 3.600 | 1 | RBU 250100/50,8 ST ... |

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

LIT INOX = filo ondulato in INOX

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------|-------|--------|--------|--------|---|-------------|-------|---|-----------------------------|
| 250 | 60 | 50 | 50,8 | 100,0 | 807132 | 807149 | 807156 | - | 1.400–2.300 | 3.600 | 1 | RBU 25060/50,8 INOX ... |
| | 60 | 50 | 50,8 | 100,0 | - | 807200 | - | - | 1.400–2.300 | 3.600 | 1 | RBU 25060/50,8 LIT INOX ... |
| | 100 | 50 | 50,8 | 100,0 | - | 807187 | 807194 | - | 1.400–2.300 | 3.600 | 1 | RBU 250100/50,8 INOX ... |

Fili in materiale sintetico carburo di silicio (SiC)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|-------|---|---|---|--------|-------------|-------|---|----------------------------|
| 250 | 60 | 45 | 50,8 | 100,0 | - | - | - | 069738 | 1.400–2.300 | 3.600 | 1 | RBU 25060/50,8 SiC 120 ... |
|-----|----|----|------|-------|---|---|---|--------|-------------|-------|---|----------------------------|



Coppia di adattatori

APM 50,8...: riduce il diametro del foro alla misura desiderata. Ideale per spazzole a disco con filo ritorno con diametro 200–250 mm nonché spazzole a disco con filo non ritorto in versione spazzole da sbavo.

a disco con filo ritorno con diametro 200–250 mm nonché spazzole a disco con filo non ritorto in versione spazzole da sbavo.

Per maggiori informazioni:

per maggiori informazioni sugli accessori vedere le pagine 55 e 56.

