


# Microspazzole

spazzole a tazza, filo non ritorto



## TBU

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e lucidatura. Da utilizzare frontalmente lavorando con tutto lo spessore dei fili. Adatte soprattutto su superfici piccole.



### Vantaggi:

- Grazie all'elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.

### Consigli per l'applicazione:

- Utilizzare le spazzole con setole naturali con paste per lucidare per ottenere un risultato ottimale. Per informazioni dettagliate e per ordinare le paste per lucidare vedere la Sezione 4.

### Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro gambo richiesto ( $D_s$ ).
- Granulometria DIA 400 = D 46

### Accessori:

- Paste per lucidare

| D<br>[mm]                                            | D <sub>C</sub><br>[mm] | W <sub>F</sub><br>[mm] | L <sub>T</sub><br>[mm] | D <sub>F</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | D <sub>s</sub> [mm] |        | N. giri<br>consigliato | N. giri<br>max. |  | Descrizione               |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                      |                        |                        |                        |                        |           | 2,34                | 3      |                        |                 |                                                                                     |                           |
|                                                      |                        |                        |                        |                        |           | EAN 4007220         |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| Filo in acciaio (ST)                                 |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 15                                                   | 8                      | 3                      | 5                      | 0,10                   | 45        | 033081              | 033289 | 5.000–10.000           | 20.000          | 10                                                                                  | TBU 1503/... ST 0,10      |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | 0,10                   | 45        | 033098              | 033296 | 5.000–10.000           | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... ST 0,10      |
| Filo in acciaio inossidabile (INOX)                  |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 15                                                   | 8                      | 3                      | 5                      | 0,10                   | 45        | 033104              | 033302 | 4.000–10.000           | 20.000          | 10                                                                                  | TBU 1503/... INOX 0,10    |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | 0,10                   | 45        | 033111              | 033319 | 4.000–10.000           | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... INOX 0,10    |
| Filo in ottone (MES)                                 |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 15                                                   | 8                      | 3                      | 5                      | 0,10                   | 45        | 033128              | 033326 | 4.000–10.000           | 20.000          | 10                                                                                  | TBU 1503/... MES 0,10     |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | 0,10                   | 45        | 033135              | 033333 | 4.000–10.000           | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... MES 0,10     |
| Fili in materiale sintetico carburo di silicio (SiC) |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | 0,55                   | 45        | 033265              | 033456 | 1.200–5.000            | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... SiC 320 0,55 |
|                                                      |                        |                        |                        | 0,25                   | 45        | 033272              | 033463 | 1.200–5.000            | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... SiC 800 0,25 |
| Fili in ossido di alluminio (AO)                     |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | 0,50                   | 45        | 033258              | 033449 | 1.200–5.000            | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... AO 320 0,50  |
|                                                      |                        |                        |                        | 0,30                   | 45        | 033241              | 033432 | 1.200–5.000            | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... AO 600 0,30  |
| Fili in materiale sintetico diamante (DIA)           |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | 0,40                   | 45        | -                   | 072950 | 4.000–10.000           | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... DIA 400 0,40 |
| Fili in materiale sintetico Nylon                    |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 15                                                   | 8                      | 3                      | 5                      | 0,15                   | 45        | 033203              | 033388 | 1.200–5.000            | 20.000          | 10                                                                                  | TBU 1503/... Nylon 0,15   |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | 0,15                   | 45        | 033210              | 033395 | 1.200–5.000            | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... Nylon 0,15   |
| Setola naturale bianca (SBW)                         |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 15                                                   | 8                      | 3                      | 5                      | -                      | 45        | 033142              | 033340 | 4.000–10.000           | 20.000          | 10                                                                                  | TBU 1503/... SBW          |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | -                      | 45        | 033159              | 033357 | 4.000–10.000           | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... SBW          |
| Setola naturale bianca nera (SBS)                    |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 15                                                   | 8                      | 3                      | 5                      | -                      | 45        | 033166              | 033364 | 4.000–10.000           | 20.000          | 10                                                                                  | TBU 1503/... SBS          |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | -                      | 45        | 033173              | 033371 | 4.000–10.000           | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... SBS          |
| Setola naturale di capra (ZHW)                       |                        |                        |                        |                        |           |                     |        |                        |                 |                                                                                     |                           |
| 15                                                   | 8                      | 3                      | 5                      | -                      | 45        | 033227              | 033418 | 4.000–10.000           | 20.000          | 10                                                                                  | TBU 1503/... ZHW          |
| 18                                                   | 10                     | 3                      | 6                      | -                      | 45        | 033234              | 033425 | 4.000–10.000           | 18.000          | 10                                                                                  | TBU 1803/... ZHW          |

Le spazzole con diam. gambo 3,18 mm sono disponibili su richiesta.