


Caratteristiche:

- La ghiera di protezione per il mandrino è removibile.

Accessori in dotazione:

0,6 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGAS 1/600

60.000 giri/min / 110 watt



Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 1/600	507780	posteriore	rotazione	0,28	0,20	1	5	0,142

Pinze


Gruppo	Per diam. gambo		
	2,34 mm	3 mm	1/8 inch
EAN 4007220			
1	196342	196359	196366

Misure vedere tabella pagina 116.

Chiavi di serraggio


Descrizione	EAN
EM SW 7 mm	592885

Set di collegamento


Descrizione	EAN
AS 1	351109

Vedere pagina 67.

Filtri in linea


Descrizione	EAN
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5
Frese in metallo duro taglio 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO fino a diam. 3 mm diam. gambo 3 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 3 mm: fino a diam. 6 mm diam. da 6 a 8 mm larghezza ≤ 16 mm diam. da 8 a 13 mm larghezza ≤ 3 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex diam. gambo 3 mm leganti: GR fino a diam. 4 mm GHR, LR, TX fino a diam. 8 mm LHR fino a diam. 10 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 3,0 a 5,5 mm diam. gambo 3 mm Mole con gambo in CBN diam. da 5,0 a 5,5 mm diam. gambo 3 mm
Frese HSS tagli speciali diam. 1,6 mm diam. gambo 3 mm			

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

