

PGAS 1/550

55.000 giri/min / 100 watt



Caratteristiche:

- Macchina particolarmente snella.
- Leggera, maneggevole.

PFERDVALUE:



Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 1/550	896600	posteriore	rotazione	0,25	0,12	15	5	0,091

Pinze



Gruppo	Per diam. gambo		
	3 mm	3/32 inch	1/8 inch
EAN 4007220			
15	851814	851838	851821

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
DM SW 6/8 mm	851791

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 1	351109

Vedere pagina 67.

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5
Frese in metallo duro taglio 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO fino a diam. 3 mm diam. gambo 3 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 3 mm: fino a diam. 8 mm diam. da 8 a 10 mm larghezza ≤ 16 mm diam. da 10 a 16 mm larghezza ≤ 4 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex diam. gambo 3 mm leganti: GR fino a diam. 4 mm GHR, LR, TX fino a diam. 6 mm LHR fino a diam. 8 mm GHR, LR, TX, LHR fino a diam. 10 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 2,8 a 5,5 mm diam. gambo 3 mm
Frese HSS tagli speciali fino a diam. 1,6 mm diam. gambo 3 mm			Mole con gambo in CBN fino a diam. 5,5 mm diam. gambo 3 mm

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

