



Macchine pneumatiche

Smerigliatrici diritte

PGAS 3/440 DH

PGZA 3/440

PGZA 3/440 E

44.000 giri/min / 250 watt



Caratteristiche:

PGAS 3/440 DH

- Impugnatura ergonomica per una perfetta trasmissione della forza, specialmente in direzione assiale.

PGZA 3/440

- Con rivestimento rinforzato del motore per l'uso su torni e macchine stazionarie con supporto o nell'uso su robot.

PGZA 3/440 E

- Macchina dotata di cuscinetti elastici.

Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.



PFERDVALUE:

PGAS 3/440 DH



PGZA 3/440 E



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 3/440 DH	176603	posteriore	leva / rotazione	0,55	0,35	6	8	0,340
PGZA 3/440	176580	posteriore	rotazione	0,55	0,35	6	8	0,450
PGZA 3/440 E	176597	posteriore	rotazione	0,55	0,35	6	8	0,556

Pinze



Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
EAN 4007220						
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Vedere pagina 67.

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T8	809020

Vedere pagina 67.

Supporti



Descrizione	EAN 4007220	Per macchina
SU-D32	208403	PGZA 3/440 E
SU-D26	208410	PGZA 3/440

Silenziatori



Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 37-8-23,5.

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6		
Frese in metallo duro taglio 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO, TITANIUM fino a diam. 4 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 3 mm: fino a diam. 10 mm diam. da 10 a 16 mm larghezza ≤ 32 mm diam. da 16 a 20 mm larghezza ≤ 25 mm	diam. gambo 6 mm: fino a diam. 10 mm diam. da 10 a 16 mm larghezza ≤ 32 mm diam. da 16 a 20 mm larghezza ≤ 25 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex diam. gambo 3 + 6 mm leganti: GR fino a diam. 6 mm GHR fino a diam. 15 mm LR fino a diam. 12 mm	TX fino a diam. 10 mm LHR fino a diam. 20 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 3,5 a 8,0 mm diam. gambo 3 + 6 mm	Dischi da taglio EHT diam. 30 mm Perno di bloccaggio compatibile BO SPG 6/6 0-10
Frese HSS tagli speciali fino a diam. 2,3 mm			Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 13 mm	Mole con gambo in CBN diam. da 7,0 a 10,0 mm diam. gambo 3 + 6 mm	Ruote abrasive ER diam. 30 mm Perno di bloccaggio compatibile BO SPG 6/6 0-10	

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.