

I dispositivi per affilare seghe a catena PFERD sono eccezionali per l'affilatura manuale di catene per seghe. L'affilatura manuale è molto più economica e meno usurante rispetto all'affilatura a macchina e può prolungare la durata della catena.

Vantaggi:

- Utilizzo flessibile in loco grazie alla compattezza dei dispositivi.
- Facilità d'uso e angoli di affilatura predefiniti.
- Lunga durata grazie alle lime intercambiabili.
- Risultati di affilatura precisi e definiti, anche per utilizzatori inesperti.

Per la lavorazione di:

- Acciai fino a 1.200 N/mm²

Tipi di lavorazione:

- Affilatura



Dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X

Il dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X vanta un'ottima posizione di limatura, una forma ergonomica e una grande semplicità d'uso. Il dispositivo garantisce un angolo di affilatura di 30°. Per la profondità del limitatore vedere la tabella.

Comprende:

Il dispositivo per affilare seghe a catena è composto da:

- Un dispositivo per affilare
- Una lima per limitatore di profondità
- Due lime per seghe a catena Classic Line

Vantaggi:

- Si passa dal dente sinistro a quello destro senza dover modificare il dispositivo.
- Forma ottimizzata per la massima precisione e risultati di affilatura ottimali.
- Sostituzione della lima facilitata grazie alla forma ottimizzata del dispositivo.
- L'affilatura del tagliente del dente avviene contemporaneamente alla messa a punto del limitatore di profondità.

Indicazioni per ordinare:

- PFERD propone il dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X in cinque versioni predisposte per differenti suddivisioni della catena.
- Questo utensile per affilare viene fornito insieme a un manuale d'uso dettagliato in una custodia in plastica trasparente e riutilizzabile, che lo protegge dalla sporcizia e dagli urti.

PFERDVALUE:



CS-X-3,2



CS-X-4,0

CS-X-4,8

CS-X-5,16

CS-X-5,5



Compatibile con diam. lima per seghe a catena [mm]	Compatibile con diam. lima per seghe a catena [inch]	EAN 4007220	Dimensioni della catena [inch]	Distanza del limitatore di profondità [mm]	Lima per limitatore di profondità compatibile		Descrizione
--	--	-------------	--------------------------------	--	---	--	-------------

Confezione POS

3,2	1/8	943731	1/4 LP*	0,45	4132	1	CS-X-3,2
4,0	5/32	835913	3/8 LP*	0,65	4132	1	CS-X-4,0
4,8	3/16	835920	.325	0,65	4132	1	CS-X-4,8
5,16	13/64	835937	3/8	0,65	4132	1	CS-X-5,16
5,5	7/32	835944	.404	0,75	4132	1	CS-X-5,5

* LP = Low Profile

