



Macchine pneumatiche

Smerigliatrici diritte

PGAS 4/350 E


Caratteristiche:

- Il mandrino con cuscinetti elastici garantisce una lunga durata dell'utensile, specialmente nell'uso delle frese in metallo duro.
- Vibrazioni ridotte.

Accessori in dotazione:

1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PFERDVALUE:


Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 4/350 E	896693	posteriore	rotazione	0,70	0,45	6	8	0,500

Pinze

Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 116.

Chiavi di serraggio

	Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm		206812
EM SW 14 mm		206836

Set di collegamento

	Descrizione	EAN 4007220
AS 2		351116

Vedere pagina 67.

Filtri in linea

	Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4		953259

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, MICRO, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND diam. da 4 a 6 mm	Mole abrasiva con gambo diam. gambo 3 mm: fino a diam. 20 mm diam. da 20 a 25 mm larghezza ≤ 6 mm diam. gambo 6 mm: fino a diam. 13 mm diam. da 13 a 16 mm larghezza ≤ 40 mm diam. da 16 a 25 mm larghezza ≤ 25 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex diam. gambo 3 + 6 mm leganti: GR, PUR fino a diam. 8 mm GHR, LR, TX fino a diam. 16 mm LHR fino a diam. 20 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 15 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 4,5 a 10,0 mm diam. gambo 3 + 6 mm Mole con gambo in CBN diam. da 8,0 a 14,0 mm diam. gambo 3 + 6 mm	Dischi da taglio EHT fino a diam. 40 mm Perno di bloccaggio compatibile BO SPG 6/6 0-10 Ruote abrasive ER fino a diam. 40 mm Perno di bloccaggio compatibile BO SPG 6/6 0-10
Frese HSS tagli speciali fino a diam. 2,3 mm				

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

