



Macchine pneumatiche

Smerigliatrici diritte

PG 3/250 S



25.000 giri/min / 225 watt

**Caratteristiche:**

- Versione piccola.
- Leggera, maneggevole.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.

Accessori in dotazione:

3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PG 3/250 S	286340	anteriore	spinta	0,21	0,49	5	8,5	0,370

Pinze

Gruppo	Per diam. gambo		
	3 mm, 1/8 inch	6 mm	1/4 inch
	EAN 4007220		
5	299944	299951	606032

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento

Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Vedere pagina 67.

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Vedere pagina 67.

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
EM SW 7/16"	300480
EM SW 9/16"	186831

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, MICRO, ALLROUND diam. da 4 a 6 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 3 mm: fino a diam. 20 mm diam. da 20 a 25 mm larghezza ≤ 16 mm diam. gambo 6 mm: fino a diam. 13 mm diam. da 13 a 25 mm larghezza ≤ 40 mm diam. da 25 a 32 mm larghezza ≤ 20 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex diam. gambo 3 + 6 mm leganti: GR, PUR fino a diam. 10 mm GHR, LR, TX, LHR fino a diam. 20 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 19 mm POLICAP fino a diam. 7 mm diam. gambo 3 + 6 mm Rulli a lamelle fino a diam. 20 mm diam. gambo 3 + 6 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER diam. 25 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 5,5 a 12,0 mm Mole con gambo in CBN diam. da 10,0 a 15,0 mm Dischi da taglio diamantati diam. da 30 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/10 3 BO 8/10 3	Dischi da taglio EHT diam. 30 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4 Ruote abrasive ER diam. 30 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 3-10
taglio 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND, TITANIUM diam. da 6 a 12 mm				
Frese HSS tagli speciali diam. 3,2 mm				

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.