

**Caratteristiche:**

■ Forma compatta.

Accessori in dotazione:**PG 8/220 HV**

3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGAS 8/220 HV

1 m di tubo di scarico e 3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PG 8/220 HV PGAS 8/220 HV

22.000 giri/min / 600 watt



| Descrizione | EAN | Scarico dell'aria | Tipo di avviamento | Consumo di aria al minimo [m³/min] | Consumo di aria sotto carico [m³/min] | Gruppo di pinze | Diam. interno tubo dell'aria [mm] | Peso netto [kg] |
|---------------|--------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| PG 8/220 HV | 450840 | anteriore | leva | 0,95 | 0,85 | 7 | 8,5 | 0,950 |
| PGAS 8/220 HV | 286401 | posteriore | leva | 0,95 | 0,85 | 7 | 8,5 | 1,000 |

Pinze

| Gruppo | Per diam. gambo | | | | EAN 4007220 |
|--------|-------------------|--------|--------|----------|-------------|
| | 3 mm, 1/8 inch | 6 mm | 8 mm | 1/4 inch | |
| | 7 | 187074 | 186855 | 187050 | |
| | | | | | 187067 |

Misure vedere tabella pagina 116.

Chiavi di serraggio

| | Descrizione | EAN |
|-------------|-------------|-----|
| | 4007220 | |
| EM SW 9/16" | 186831 | |
| EM SW 3/4" | 186848 | |

Set di collegamento

| | Descrizione | EAN |
|--|-------------|-----|
| | 4007220 | |

AS 3 351123

Vedere pagina 67.

Filtri in linea

| | Descrizione | EAN |
|--|------------------|--------|
| | SF 24 STG-IG 1/4 | 953259 |

Vedere pagina 67.

Silenziatori

| | |
|-------------|--|
| | Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 47-8-28 ID per PGAS 8/220 HV. |
| NoiseFilter | Vedere pagina 67. |

Utensili PFERD compatibili

| Sezione 2 | Sezione 3* | Sezione 4* | Sezione 5 | Sezione 6 |
|---|---|--|---|---|
| Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND diam. da 6 a 10 mm | Mole abrasive con gambo diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 32 mm | Mole con gambo per finitura Poliflex leganti: GR, PUR fino a diam. 12 mm GHR, LR, TX, LHR fino a diam. 25 mm | Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 22 mm POLICAP fino a diam. 11 mm | Mole con gambo diamantato diam. da 7,0 a 15,0 mm Mole con gambo in CBN diam. da 13,0 a 20,0 mm |
| taglio 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, EDGE, TITANIUM diam. da 10 a 16 mm | Dischi Poliflex legante: TX diam. 25 mm diam. 40 mm | Rulli a lamelle fino a diam. 20 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER diam. 25 mm | Dischi da taglio diamantati diam. da 30 a 50 mm | Dischi da taglio EHT fino a diam. 40 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4 |

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.