


**Caratteristiche:**

■ Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.

**PG 8/160 HV**

■ Forma compatta.

**PGAS 8/160 VM-HV**

■ Prolunga sottile della macchina.

**Accessori in dotazione:**
**PG 8/160 HV**

3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

**PGAS 8/160 VM-HV**

1 m di tubo di scarico e 3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

**PG 8/160 HV  
PGAS 8/160 VM-HV**


16.000 giri/min / 600 watt


**PFERDVALUE:**

PG 8/160 HV



PGAS 8/160 VM-HV



Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PG 8/160 HV	536339	anteriore	leva	0,34	0,85	7	8,5	0,950
PGAS 8/160 VM-HV	843079	posteriore	leva	0,34	0,85	7	8,5	1,200

**Pinze**


Gruppo	Per diam. gambo			
	3 mm, 1/8 inch	6 mm	8 mm	1/4 inch
	EAN 4007220			
7	187074	186855	187050	187067

Misure vedere tabella pagina 116.

**Set di collegamento**


Descrizione	EAN
4007220	351123

Vedere pagina 67.

**Filtri in linea**


Descrizione	EAN
4007220	953259

Vedere pagina 67.

**Chiavi di serraggio**


Descrizione	EAN
4007220	186831
EM SW 9/16"	186848

**Utensili PFERD compatibili**

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
<b>Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO</b> diam. da 8 a 12 mm	<b>Mole abrasive con gambo</b> diam. gambo 6 mm:  fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 40 mm	<b>Mole con gambo per finitura Poliflex</b> leganti: <b>GR, PUR</b> fino a diam. 15 mm <b>GHR, LR, TX, LHR</b> diam. da 12 a 30 mm	<b>POLICAP</b> fino a diam. 29 mm <b>Rulli a lamelle</b> fino a diam. 25 mm	<b>Mole con gambo diamantate</b> diam. da 10,0 a 20,0 mm
<b>taglio 1, ALU, ALLROUND, EDGE</b> fino a diam. 16 mm	diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 25 mm	<b>Mole a disco per finitura Poliflex</b> legante: <b>TX</b> diam. 25 mm	<b>Stelle abrasive POLINOX</b> fino a diam. 25 mm <b>POLIROLL</b> fino a diam. 16 mm	<b>Mole con gambo in CBN</b> diam. da 18,0 a 20,0 mm
<b>Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali</b> diam. da 2,3 a 6 mm	diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 50 mm	<b>Anelli abrasivi e rulli porta-anelli</b> fino a diam. 30 mm	<b>POLISTAR</b> fino a diam. 20 mm <b>Feltri con gambo</b> fino a diam. 10 mm	<b>Dischi da taglio diamantati</b> diam. 22 mm diam. da 40 a 50 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

\*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

**Nota:** attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.