


Caratteristiche:

- Mandrino con cuscinetti elastici.
- Vibrazioni ridotte.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.

Accessori in dotazione:

1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGAS 7/120 E-HV

12.000 giri/min / 540 watt


PFERDVALUE:


Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]	
PGAS 7/120 E-HV	4007220	101322	posteriore	leva	0,70	1,30	16	8	1,035

Pinze


Gruppo	Per diam. gambo			
	6 mm	8 mm	10 mm	1/4 inch
	EAN 4007220			
16	956984	957004	957028	957035

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento


Descrizione	EAN
AS 2	4007220

Vedere pagina 67.

Filtri in linea


Descrizione	EAN
SF 24 STG-IG 1/4	4007220

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, TITANIUM, MICRO diam. da 10 a 20 mm taglio 1, ALU, ALLROUND, EDGE fino a diam. 16 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 40 mm diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 25 mm diam. gambo 8 mm: fino a diam. 32 mm diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 50 mm	Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 45 mm Rulli a lamelle fino a diam. 40 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER diam. 50 mm POLIROLL fino a diam. 12 mm POLICAP fino a diam. 16 mm Feltri con gambo fino a diam. 15 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 15,0 a 20,0 mm Dischi da taglio diamantati diam. 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 0-4 Perni di bloccaggio compatibili BO 6/10 3 BO 8/10 3	Dischi da taglio EHT fino a diam. 50 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4 Ruote abrasive ER fino a diam. 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20	Spazzole a pennello con gambo filo non ritorto PBU diam. da 10 a 13 mm filo ritorto PBG diam. da 19 a 23 mm Spazzole a disco con gambo filo non ritorto RBU diam. da 20 a 30 mm filo ritorto RBG diam. da 76 a 100 mm
Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali diam. da 3,2 a 8 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex leganti: GR, PUR diam. da 8 a 20 mm GHR, LR, TX, LHR diam. da 15 a 40 mm				
	Sezione 4*				

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: Le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.