

Macchine pneumatiche

Smerigliatrici diritte



PGAS 9/120 V-HV



Caratteristiche:

- Con o senza olio: nessuna differenza di numero di giri a parità di prestazioni.
- Non rimangono tracce d'olio sul pezzo.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.

Accessori in dotazione:

1,7 m di tubo di scarico e 3 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 9/120 V-HV	319758	posteriore	leva	0,40	0,90	8	9	1,600

Pinze

Gruppo	Per diam. gambo				
	6 mm	8 mm	10 mm	1/4 inch	3/8 inch
	EAN 4007220				
8	213674	213704	213711	213681	213728

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 3	351123

Vedere pagina 67.

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T9	809044

Vedere pagina 67.

Silenziatori



Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 47-9-30,5. Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO diam. da 10 a 20 mm taglio 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND, EDGE, EDGE ECS fino a diam. 16 mm Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali diam. da 3,2 a 8 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 40 mm diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 25 mm diam. gambo 8 mm: fino a diam. 32 mm diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 50 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex leganti: GR, PUR diam. da 8 a 20 mm GHR, LR, TX, LHR diam. da 15 a 40 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 45 mm Rulli a lamelle fino a diam. 40 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER diam. 50 mm	POLIROLL fino a diam. 12 mm POLICAP fino a diam. 16 mm Feltri con gambo fino a diam. 15 mm	Dischi da taglio EHT fino a diam. 50 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4	Spazzole a pennello con gambo filo non ritorto PBU diam. da 10 a 13 mm filo ritorto PBG diam. da 19 a 23 mm
			Sezione 5	Ruote abrasive ER fino a diam. 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20	Spazzole a disco con gambo filo non ritorto RBU diam. da 20 a 30 mm filo ritorto RBG diam. da 76 a 100 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.