


**Caratteristiche:**

- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Prolunga sottile della macchina.

**Accessori in dotazione:**
**PG 8/100 HV**

3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

**PGAS 8/100 HV**

1 m di tubo di scarico e 3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

**PG 8/100 HV  
PGAS 8/100 HV**

10.000 giri/min / 600 watt


**PFERD VALUE:**


Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PG 8/100 HV	536438	anteriore	leva	0,17	0,85	7	8,5	0,950
PGAS 8/100 HV	286272	posteriore	leva	0,17	0,85	7	8,5	1,000

**Pinze**

Gruppo	Per diam. gambo			
	3 mm, 1/8 inch	6 mm	8 mm	1/4 inch
	EAN 4007220			
7	187074	186855	187050	187067

Misure vedere tabella pagina 116.

**Set di collegamento**

Descrizione	EAN
AS 3	4007220

Vedere pagina 67.

**Filtri in linea**

Descrizione	EAN
SF 24 STG-IG 1/4	4007220

Vedere pagina 67.

**Chiavi di serraggio**

Descrizione	EAN
EM SW 9/16"	4007220
EM SW 3/4"	186831
EM SW 3/4"	186848

**Utensili PFERD compatibili**

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 8	
<b>Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, EDGE</b> diam. da 10 a 20 mm	<b>Mole abrasiva con gambo</b> diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 40 mm	<b>Mole con gambo per finitura Poliflex</b> leganti: <b>GR, PUR</b> diam. da 8 a 25 mm <b>GHR, LR, TX, LHR</b> diam. da 15 a 40 mm	<b>Mole con gambo POLINOX</b> <b>Ruote abrasive compatte POLINOX PNER</b> fino a diam. 50 mm <b>POLIROLL</b> fino a diam. 18 mm	<b>Mole con gambo diamantata</b> diam. da 18,0 a 20,0 mm <b>Dischi da taglio diamantati</b> diam. da 22 a 30 mm	<b>Spazzole a pennello con gambo</b> filo non ritorto <b>PBU</b> diam. da 10 a 20 mm filo ritorto <b>PBG</b> diam. da 19 a 30 mm
<b>Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali</b> diam. da 3,2 a 10 mm	diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 25 mm diam. gambo 8 mm: fino a diam. 32 mm diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 50 mm	<b>Anelli abrasivi e rulli porta-anelli</b> fino a diam. 60 mm <b>POLICAP</b> fino a diam. 21 mm <b>Rulli a lamelle</b> fino a diam. 40 mm	<b>Stelle abrasive POLINOX</b> fino a diam. 25 mm <b>Feltri con gambo</b> fino a diam. 20 mm	<b>Sezione 6</b> <b>Dischi da taglio EHT</b> fino a diam. 50 mm <b>Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4</b> <b>Ruote abrasive ER</b> fino a diam. 50 mm <b>Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 3-10</b> <b>BO 8/10 6-20</b>	<b>Spazzole a disco con gambo</b> filo non ritorto <b>RBU</b> diam. da 20 a 40 mm filo ritorto <b>RGB</b> diam. da 76 a 100 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

\*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

**Nota:** attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.