


Caratteristiche:

- La smerigliatrice angolare più piccola, a elevato numero di giri.
- Robusta, senza impugnatura angolare.

Accessori in dotazione:
PWS 1/800

2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

PWSA 1/800

0,3 m di tubo di scarico, 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

PWS 1/800
PWSA 1/800

80.000 giri/min / 75 watt



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PWS 1/800	176900	laterale	spinta	0,25	0,18	2	5	0,115
PWSA 1/800	541142	posteriore	rotazione	0,25	0,18	2	5	0,117

Pinze


Gruppo	Per diam. gambo			
	2,34 mm	3 mm	3/32 inch	1/8 inch
EAN 4007220				
2	851999	207840	207864	207857

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento


Descrizione	EAN 4007220
AS 1	351109

Vedere pagina 67.

Filtri in linea


Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG T5	957103

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5
Frese in metallo duro taglio 3 PLUS, 4, 5, INOX, MICRO fino a diam. 3 mm diam. gambo 3 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 3 mm: fino a diam. 5 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex diam. gambo 3 mm leganti: GHR fino a diam. 4 mm LR, TX fino a diam. 6 mm	Mole con gambo diamantate fino a diam. 4,0 mm diam. gambo 3 mm
Taglio ALU fino a diam. 3 mm diam. gambo 3 mm	diam. da 5 a 6 mm larghezza ≤ 13 mm diam. da 6 a 10 mm larghezza ≤ 2 mm	Mole con gambo in CBN diam. da 3,5 a 6,0 mm diam. gambo 3 mm	

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

