


Caratteristiche:

■ Altezza ridotta della testa.

Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PWSA 5/210 HV

21.000 giri/min / 370 watt



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PWSA 5/210 HV	177075	posteriore	leva	0,85	0,60	6	8	0,710

Pinze


Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento


Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Vedere pagina 67.

Filtri in linea


Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T8	809020

Vedere pagina 67.

Chiavi di serraggio


Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 17 mm	204542

Silenziatori


Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 47-8-30,5.
Vedere pagina 67.


Set di adattatori per dischi da sbavo


Descrizione	EAN 4007220	Attacco dell'utensile [mm]
SAS 10/50	238462	diam. 10 x 1-9

Con questo set di adattatori si possono utilizzare dischi da taglio e da sbavo fino al diam. 50 mm e negli spessori 1–9 mm. Facile da usare: rimuovere la pinza, applicare la protezione, inserire la rondella sul mandrino e fissare il disco con la vite (la rondella non serve a partire dallo spessore disco di 6 mm).

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND, TITANIUM diam. da 6 a 12 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 32 mm diam. da 32 a 40 mm larghezza ≤ 20 mm diam. gambo 8 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 32 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex leganti: GR, PUR fino a diam. 12 mm GHR, LR, TX, LHR fino a diam. 25 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 22 mm POLICAP fino a diam. 11 mm Rulli a lamelle fino a diam. 20 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER diam. 25 mm Dischi abrasivi COMBIDISC diam. da 20 a 38 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 7,0 a 15,0 mm Mole con gambo in CBN diam. da 14,0 a 20,0 mm Dischi da taglio diamantati diam. da 30 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/10 3 BO 8/10 3 oppure set di adattatori SAS 10/50	Dischi da taglio EHT fino a diam. 40 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 0-4 BO SPG 6/6 0-10 fino a diam. 50 mm Perno di bloccaggio compatibile BO SPG 6/6 0-10 oppure set di adattatori SAS 10/50
Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali fino a diam. 5 mm				Ruote abrasive ER fino a diam. 40 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 3-10 BO SPG 6/6 0-10 fino a diam. 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO SPG 6/6 0-10 BO SPG 6/10 0-10 oppure set di adattatori SAS 10/50

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.

