

# Macchine pneumatiche

## Smerigliatrici angolari con pinza



**PWSA 3/220 DH**  
**PWS 3/200 DH**

**22.000 giri/min / 250 watt**  
**20.000 giri/min / 220 watt**



**PFERDVALUE:**  
PWS 3/200 DH



### Caratteristiche:

- Mandrino snello ideale per lavori in zone difficili da raggiungere.
- Forma compatta e maneggevole.

### Accessori in dotazione:

#### PWSA 3/220 DH

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

#### PWS 3/200 DH

2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PWSA 3/220 DH	566503	posteriore	leva / rotazione	0,60	0,46	6	8	0,380
PWS 3/200 DH	282175	anteriore	leva / rotazione	0,55	0,35	6	8	0,370

### Pinze



Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 116.

### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

### Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Vedere pagina 67.


### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T8	809020

Vedere pagina 67.

### Silenziatori



Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 37-8-23,5 per PWSA 3/220 DH.  
Vedere pagina 67.

### Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*		Sezione 5	Sezione 6
<b>Frese in metallo duro</b> <b>taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, TITANIUM, ALLROUND</b> diam. da 6 a 10 mm  <b>Frese HSS</b> <b>taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali</b> fino a diam. 5 mm	<b>Mole abrasive con gambo</b> diam. gambo 6 mm:  fino a diam. 16 mm  diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 32 mm  diam. da 32 a 40 mm larghezza ≤ 20 mm  diam. gambo 8 mm:  fino a diam. 32 mm larghezza ≤ 40 mm	<b>Mole con gambo per finitura Poliflex</b> leganti: <b>GR, PUR</b> fino a diam. 12 mm <b>GHR, LR, TX, LHR</b> fino a diam. 25 mm  <b>Anelli abrasivi e rulli porta-anelli</b> fino a diam. 22 mm  <b>POLICAP</b> fino a diam. 11 mm	<b>Rulli a lamelle</b> fino a diam. 20 mm  <b>Ruote abrasive compatte POLINOX PNER</b> diam. 25 mm  <b>Dischi abrasivi COMBIDISC</b> diam. da 20 a 50 mm  <b>Dischi in Vlies COMBIDISC</b> versione dura <b>VRH 20</b>	<b>Mole con gambo diamantate</b> diam. da 8,0 a 15,0 mm  <b>Mole con gambo in CBN</b> diam. da 15,0 a 20,0 mm  <b>Dischi da taglio diamantati</b> diam. da 30 a 50 mm <b>perni di bloccaggio</b> compatibili <b>BO 6/10 3</b> <b>BO 8/10 3</b>	<b>Dischi da taglio EHT</b> fino a diam. 40 mm <b>perno di bloccaggio</b> compatibile <b>BO 6/6 0-4</b>  fino a diam. 50 mm <b>perno di bloccaggio</b> compatibile <b>BO SPG 6/6 0-10</b>  fino a diam. 50 mm <b>perni di bloccaggio</b> compatibili <b>BO SPG 6/6 0-10</b> <b>BO SPG 6/10 0-10</b>

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

\*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

**Nota:** attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.