

Macchine pneumatiche

Smerigliatrici angolari con pinza



PWSA 5/170-45 HV

con olio: 17.000 giri/min / 370 watt
senza olio: 14.000 giri/min / 340 watt



Caratteristiche:

- Non rimangono tracce d'olio sul pezzo.
- Testa angolare con 45° di inclinazione per lavorare meglio negli angoli e nei punti difficili da raggiungere.

Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]	
PWSA 5/170-45 HV	4007220	484999	posteriore	leva	0,85	0,63	6	8	0,880

Pinze

Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento



Descrizione	EAN
4007220	351116

Vedere pagina 67.

Filtri in linea




Descrizione	EAN
4007220	809020

Vedere pagina 67.

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN
4007220	206812
EM SW 11 mm	204542

Silenziatori



Per ridurre nettamente le emissioni rumorose silenziatore FD 47-8-30,5. Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND diam. da 8 a 12 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 32 mm larghezza ≤ 40 mm diam. da 40 a 50 mm larghezza ≤ 25 mm diam. gambo 8 mm: diam. da 32 a 50 mm larghezza ≤ 50 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex leganti: GR, PUR fino a diam. 15 mm GHR, LR, TX, LHR diam. da 12 a 30 mm Mole a disco per finitura Poliflex legante: TX fino a diam. 25 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a diam. 30 mm POLICAP fino a diam. 13 mm Rulli a lamelle fino a diam. 25 mm Feltri con gambo fino a diam. 10 mm	Mole con gambo diamantato diam. da 9,0 a 20,0 mm Mole con gambo in CBN diam. da 18,0 a 20,0 mm Dischi da taglio diamantati diam. da 40 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 0-4 BO SPG 6/6 0-10	Dischi da taglio EHT fino a diam. 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/10 3 BO 8/10 3	Spazzole a pennello con gambo filo non ritorto PBU diam. da 10 a 20 mm filo non ritorto con anello PBUR diam. 13 mm filo ritorto PBG diam. da 19 a 23 mm Spazzole a disco con gambo filo non ritorto RBU diam. da 20 a 30 mm
Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali fino a diam. 6 mm			Dischi da taglio diamantati diam. da 40 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/10 3 BO 8/10 6-20 BO SPG 6/6 0-10 BO SPG 6/10 0-10		

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.