

**Caratteristiche:**

- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Per utensili abrasivi a bassa velocità fino a diam. gambo di 8 mm.

Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, 2 chiavi di serraggio, pinza 6 mm.

PWSA 4/45 HV

4.500 giri/min / 250 watt

**PFERDVALUE:**

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PWSA 4/45 HV	948750	posteriore	leva	0,25	0,50	6	8	0,560

Pinze

Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 116.

Set di collegamento

Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Vedere pagina 67.

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T8	809020

Vedere pagina 67.

Utensili PFERD compatibili**Sezione 4***

Mole con gambo per finitura Poliflex Mole a disco per finitura Poliflex fino a diam. 80 mm	Utensili per fioretare Poliflex PFZY 5040	Dischi diamantati COMBIDISC fino a diam. 75 mm	Platorelli autoadesivi COMBIDISC SBH 75
Feltri con gambo dischi in feltro fino a diam. 45 mm		Dischi in Vlies COMBIDISC diam. 75 mm	Perni di bloccaggio compatibili SBH 50 BO PFF 50
		Dischi in feltro COMBIDISC fino a diam. 75 mm	
		Dischi COMBIDISC-POLICLEAN fino a diam. 75 mm	

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

***Sezione 4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

