



# Macchine pneumatiche

Smerigliatrici angolari con mandrino filettato

## PW 3/120 DH

12.000 giri/min / 220 watt



### Caratteristiche:

- Mandrino speciale per montare tutti gli utensili COMBIDISC (utilizzare platorello senza gambo filettato).
- Testa angolare piatta per lavorare nei punti difficili da raggiungere.
- Su richiesta è disponibile la variante con scarico dell'aria posteriore.

### Accessori in dotazione:

2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, 1 chiave di serraggio.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PW 3/120 DH	271780	anteriore	leva / rotazione	0,55	0,35	1/4" - 20 UNC	8	0,390

## Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812

## Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Vedere pagina 67.

## Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T8	809020

Vedere pagina 67.

## Prolunghe per mandrini

Icona	Descrizione	EAN 4007220	Utilizzo per
	SPV 20 CD 1/4-20 UNC	333167	platorello COMBIDISC non filettato

## Utensili PFERD compatibili

### Sezione 4

**Dischi abrasivi COMBIDISC**  
diam. da 20 a 75 mm

**Dischi in Vlies COMBIDISC**  
diam. da 20 a 75 mm

**Platorelli autoadesivi COMBIDISC**  
**SBH 20, 25, 38, 50, 75**  
senza gambo filettato

**Dischi COMBIDISC TX**  
diam. da 50 a 75 mm

**Dischi POLICLEAN**  
diam. 50 mm

**Nota:** attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

