


Caratteristiche:

- Diam. utensile max. 125 mm.
- Mandrino filettato M14 per montare un gran numero di utensili, nel massimo comfort.
- Motore a turbina molto potente.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.

Accessori in dotazione:

Filettatura interna dell'attacco 1/2", 2 chiavi di serraggio, 1 flangia a serraggio rapido, 1 flangia, 1 distanziale, riparo, impugnatura antivibrazioni.

PWT 26/120 HV M14

12.000 giri/min / 2.600 watt


PFERDVALUE:


Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Attacco utensile [mm]	Peso netto [kg]	
PWT 26/120 HV M14	4007220	071205	in basso	leva	0,90	2,25	M14	16	22,23	2,200

Flange di bloccaggio


Pos. N.	Descrizione	EAN
1	SPM14 90011450	067444
2	SPF 90011455	067437
3	DS 90011460	071533

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN
STL SW 35 x 5 mm	193853
SKS SW 5 mm	204467

Filtri in linea

Descrizione	EAN
SF 35 IG 1/2-IG 1/2	4007220

Vedere pagina 67.

Portagomma snodato


Vedere pagina 66.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
High Speed Disc ALUMASTER diam. 115 mm <ul style="list-style-type: none"> Disco fibrato COMBICLICK fino a diam. 125 mm Platorello compatibile CC-GT 115/125 Disco fibrato fino a diam. 125 mm Platorello compatibile GT 125 	Dischi da taglio diamantati CC-GRIND-SOLID-DIAMOND diam. 125 mm <ul style="list-style-type: none"> Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND diam. 125 mm 	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND diam. 125 mm	Spazzole a disco versione per smerigliatrici angolari filo non ritorto RBU diam. 115 mm <ul style="list-style-type: none"> Spazzole a disco pipeline filo ritorto RBG diam. da 100 a 125 mm Spazzole a tazza con filettatura filo non ritorto TBU diam. da 60 a 75 mm M14 	Spazzole coniche con filettatura filo non ritorto KBU diam. da 100 a 125 mm M14 <ul style="list-style-type: none"> filo ritorto KBG diam. da 100 a 125 mm M14 filo ritorto KBG diam. da 60 a 75 mm M14 filo ritorto TBG diam. da 60 a 75 mm M14

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2-8.

