



Macchine pneumatiche

Smerigliatrici angolari con mandrino filettato

PWT 26/100 HV M14

10.000 giri/min / 2.600 watt



Caratteristiche:

- Diam. utensile max. 150 mm.
- Mandrino filettato M14 per montare un gran numero di utensili, nel massimo comfort.
- Motore a turbina molto potente.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.

Accessori in dotazione:


Filettatura interna dell'attacco 1/2", 2 chiavi di serraggio, 2 flange a serraggio rapido, 3 flange, riparo, impugnatura antivibrazioni.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Attacco utensile [mm]	Peso netto [kg]	
PWT 26/100 HV M14	4007220	071212	in basso	leva	0,90	2,25	M14	16	22,23	2,580

Flange di bloccaggio



Pos. N.	Descrizione	EAN
1	SPM14 90011450	067444
2	SPM14 90011451 T150	067482
3	SPF 90011456 M150	067451
4	SPF 90011457 K150/180	067475
5	SPF 90011458 H150/180	067468

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN
STL SW 35 x 5 mm	4007220
SKS SW 5 mm	193853

Filtri in linea

Descrizione	EAN
SF 35 IG 1/2-IG 1/2	4007220

Vedere pagina 67.

Portagomma snodato



Vedere pagina 66.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4	Sezione 6	Sezione 8	
Disco fibrato fino a diam. 150 mm	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a diam. 150 mm	Spazzole a disco versione per smerigliatrici angolari filo non ritorto RBU diam. da 115 a 125 mm Spazzole a disco pipeline filo ritorto RBG diam. 150 mm	Spazzole a tazza con filettatura filo non ritorto TBU diam. 75 mm M14 filo ritorto TBG diam. 80 mm M14

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 4-8.

