


Caratteristiche:

- Diam. utensile max. 180 mm.
- Mandrino filettato M14 per montare un gran numero di utensili, nel massimo comfort.
- Motore a turbina molto potente.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.

Accessori in dotazione:

Filettatura interna dell'attacco 1/2", 2 chiavi di serraggio, 2 flange a serraggio rapido, 3 flange, riparo, impugnatura antivibrazioni.

PWT 26/85 HV M14

8.500 giri/min / 2.600 watt


PFERD VALUE:


Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Attacco utensile [mm]	Peso netto [kg]
PWT 26/85 HV M14	071229	in basso	leva	0,90	2,25	M14	16	22,23	2,800

Flange di bloccaggio

Pos. N.	Descrizione	EAN
(1)		4007220
(2)		067444
(3)		067505
(4)		067499
(5)		067475
5	SPF 90011458 H150/180	067468

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN
STL SW 35 x 5 mm	193853
SKS SW 5 mm	204467

Filtri in linea

Descrizione	EAN
SF 35 IG 1/2-IG 1/2	4007220
	072103

Vedere pagina 67.

Portagomma snodato


Vedere pagina 66.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Disco fibrato Dischi fibrati COMBICLICK fino a diam. 180 mm	Dischi da taglio diamantati diam. 178 mm	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a diam. 180 mm	Spazzole a disco filo ritorto RBG diam. 178 mm
			Spazzole a disco pipeline filo ritorto RBG diam. 178 mm
			Spazzole a tazza con filettatura filo ritorto TBG diam. da 80 a 100 mm M14

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 4-8.

