

Macchine pneumatiche

Smerigliatrici angolari con mandrino filettato



PWAS 4/45 HV-CD



Caratteristiche:

- Mandrino speciale per montare tutti gli utensili COMBIDISC a bassi giri (utilizzare platorello senza gambo filettato).
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Possibile prolunga da 20 mm per il mandrino con SPV 20 CD 1/4-20 UNC.

PFERD VALUE:



Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, 1 chiave di serraggio.

Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PWAS 4/45 HV-CD	948767	posteriore	leva	0,25	0,50	1/4"-20 UNC	8	0,510

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN
EM SW 11 mm	4007220

EM SW 11 mm 206812

Set di collegamento



Descrizione	EAN
AS 2	4007220

351116 Vedere pagina 67.

Filtri in linea



Descrizione	EAN
SF 24 STG-T8	4007220

809020 Vedere pagina 67.

Prolunghe per mandrini



Descrizione	EAN	Utilizzo per
SPV 20 CD 1/4-20 UNC	4007220	platorello COMBIDISC non filettato

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4*

Dischi diamantati COMBIDISC
fino a diam. 75 mm

Dischi COMBIDISC-POLICLEAN
fino a diam. 75 mm

Perni di bloccaggio
compatibili
SBH 50
BO PFF 50

Dischi in Vlies COMBIDISC
diam. 75 mm

Platorelli COMBIDISC
SBH 75

Dischi in feltro COMBIDISC
fino a diam. 75 mm

