



PBS 5/155 HV oVA

Lunghezze nastro: 520 (610*) mm x larghezza: 3-20 mm



Caratteristiche:

- *Lunghezza nastro 610 mm x larghezza 3-20 mm con adattatore BSAD 41/36 x 610.
- Il braccio è orientabile.
- Bilanciamento ottimizzato.
- Il braccio deve essere ordinato a parte (vedere sotto).

Accessori in dotazione:

- 3 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), 1 chiave di serraggio.

Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Velocità nastro [m/s]	Potenza resa [watt]	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PBS 5/155 HV oVA	101841	anteriore	leva	0,60	0,40	21	370	8,5	1,305

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN
SKS SW 4 mm	4007220

SKS SW 4 mm 204450

Set di collegamento

Descrizione	EAN
AS 3	4007220

Vedere pagina 67.

Filtri in linea

Descrizione	EAN
SF 24 STG-IG 1/4	4007220

Vedere pagina 67.

Coperchi di protezione

Descrizione	EAN
SDVH-G	4007220

SDVH-G 956861

Adattatori

Descrizione	EAN
BSAD 41/36 x 610	4007220

BSAD 41/36 x 610 395967

Portabracci

Descrizione	EAN
BSVH 41 oATR	4007220

BSVH 41 oATR 101858

Bracci orientabili per smerigliatrici a nastro



- Prodotti robusti in acciaio.
- Utilizzo dell'intera larghezza del nastro.
- Forcelle di fissaggio estremamente sottili sul rullo anteriore.

- Bracci asimmetrici per poter lavorare lateralmente.
- Guida del braccio bloccabile.



- BSVA 9/25-1 con puleggia di rinvio conica (larghezza 1 mm).
- BSVA 18/23 con rullo metallico e cuscinetto.

Descrizione	EAN	Larghezza x diam. rullo [mm]	Larghezza nastro utilizzabile [mm]	Lunghezza nastro utilizzabile [mm]	Peso netto [kg]
BSVA 9/25 x 520	323007	9 x 25	3, 6, 9, 12, 16	520, 610	0,095
BSVA 9/25-1 x 520	494288	9 x 25	3, 6, 9, 12	520, 610	0,095
BSVA 4/16 x 520	322987	4 x 16	3, 6, 9	520, 610	0,060
BSVA 9/16 x 520	322994	9 x 16	12	520, 610	0,096
BSVA 12/19 x 520	323014	12 x 19	12, 16	520, 610	0,107
BSVA 18/23 x 520	349267	18 x 23	20	520, 610	0,150